



## CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR

Jul 2023

**HIKVISION**

**BOSCH**

**UTEPO**

**WD Western Digital**

**TAMRON**



### ColorVu HIKVISION, TURBO HD - 2 Mpix i 5 Mpix

**ColorVu**

**ColorVu**

**HIKVISION**

**TURBO HD 5.0**

More Than  
What You See



**Najnovija serija ColorVu kamera** od HiKVision-a, pruža inovativnu tehnologiju rasvete i prikazuje sliku u boji i u najtežim noćnim uslovima rada. Koristeći veći otvor blende (F 1.0) i najnoviju generaciju rasvete kadra ispred kamere - "Suplement light", HiKVision COLORVU serija kamera, pruža kolor sliku bez šumova u najzahtevnijim noćnim uslovima.

**ColorVu kamere se mogu koristiti uz sve serije Turbo HD snimača HiKvision (71XX, 72XX, 73XX)**

**VAŽNA NAPOMENA: KOD SVIH COLORVU KAMERA, FABRIČKI NIJE UKLJUČENA RASVETA SUPLEMENT LIGHT.  
PRILIKOM UKLJUČIVANJA KAMERE NEOPHODNO JE U MENIJU UKLJUČITI SUPLEMENT LIGHT**

### ColorVu HD-TVI Kamere

#### ColorVu Serija kamera - 24/7 - kolor slika u svim uslovima rada - 2 MPIX

| Slika | Šifra  | Opis  | Proizvođač | Model                  | Cena EUR |
|-------|--------|---|------------|------------------------|----------|
|       | 136495 | <b>NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada</b> , 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom); <b>"Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara</b> promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6°) <b>F1.0</b> ; Prava <b>WDR funkcija (130 dB)</b> , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu ( <b>IP68</b> ); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU  | HikVision  | <br><b>ColorVu</b>     | € 87     |
|       | 137411 | <b>NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, Ugrađen mikrofon</b> , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); <b>"Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara</b> promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6°) <b>F1.0</b> ; Prava <b>WDR funkcija (130 dB)</b> , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu ( <b>IP67</b> ); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU | HikVision  | <br><b>ColorVu</b>     | € 61     |
|       | 136491 | <b>NOVA ColorVU HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada</b> , 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom); <b>"Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara</b> promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm, <b>F1.0</b> ; Prava <b>WDR funkcija (130 dB)</b> , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu ( <b>IP68</b> ); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.1W; On screen MENU  | HikVision  | <br><b>ColorVu</b>     | € 76     |
|       | 137412 | <b>NOVA ColorVU HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada</b> , 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); <b>"Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara</b> promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm, <b>F1.0</b> ; Prava <b>WDR funkcija (130 dB)</b> , BLC, HLC, Global, HLS, 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu ( <b>IP67</b> ); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.7W; On screen MENU   | HikVision  | <br><br><b>ColorVu</b> | € 71     |
|       | 136634 | <b>NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada</b> , Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom); <b>"Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara</b> promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađeni <b>motorizovani VF objektiv</b> 2.8-12mm, <b>F1.0</b> ; Prava <b>WDR funkcija (130 dB)</b> , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu ( <b>IP68</b> ); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/24Vac/PoC.at, max 12.2W; On screen MENU   | HikVision  | <br><b>ColorVu</b>     | € 271    |

#### COLORVU serija HD-TVI kamera - 2 Mpix



| ColorVu Serija kamera - 24/7 - kolor slika u svim uslovima rada - 5 MPix |   |                  |   |   |  |       |
|--|---|------------------|---|---|--|-------|
| COLORVU serija HD-TVI kamera - 5 Mpix                                    |    | 136067<br>137425 | <b>NOVA ColorVu HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS)</b> , Rezolucija 5 Mpix BSI CMOS senzor (5Mpix@20 fps i 4 Mpix@25fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6°) <b>F1.0</b> ; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.9W; On screen MENU   | HikVision   | <b>4 IN 1</b><br>                                       | € 106 |
|  |    | 136069           | <b>NOVA ColorVu HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS)</b> , Rezolucija 5 Mpix BSI CMOS senzor (5Mpix@20 fps i 4 Mpix@25fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6°) <b>F1.0</b> ; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.9W; On screen MENU   | HikVision   | <b>4 IN 1</b><br>                                       | € 78  |
| <b>HD-TVI (TURBO HD) CCTV</b>  |   |                  |   |   |  |       |
|  |   |                  | HD-TVI je nova tehnologija u video nadzoru, koja omogućava prenos video signala u megapikselnoj rezoluciji (720p/1080p/5MP/4K) preko standardnog koaksijalnog kabla na rastojanje do 1200/800 metara. HD-TVI sistemi ne zahtevaju izgradnju i konfiguraciju u LAN mreže, zahteva standardnu šemu povezivanja sistema: <b>koaksijalni kabl i BNC konektor između kamere i DVR uređaja, što Vam pruža mogućnost da koristite postojeće koaksijalne kablovske trase</b> . Pored toga što u ovim sistemima nema kompresije slike sa kamere, HD-TVI tehnologija Vam pruža megapiskeln sistem video nadzora bez bilo kakvog kašnjenja, "seckanja" ili zamrzavanja slike i bez potrebe za bilo kakvom složenom konfiguracijom sistema. Činjenica da ne postoji potreba za bilo kakvom dodanom aktivnom mrežnom opremom, PoE switchevima, PC serverima i software-om, čini HD-TVI sistem optimalnom varijantom, koji je jednostavan za instalaciju, napredan, uprošćen za rad i konfiguraciju, i predstavlja najekonomičniji prelaz na megapikselni sistem video nadzora. |  |  |       |
| HD-TVI Kamere 2 Mpix   | <b>HD-TVI Kamere, Full HD (1080p), 2 Mpix</b>                                       |                  |   |   |  |       |
|  |    | 134867<br>136264 | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija <b>2 Mpix</b> (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm,(opciono 2.8mm); Inteligentna IR rasveta dometa do 20 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS   | HikVision   | <b>4 IN 1</b><br>                                      | € 33  |
|  |  | 136062           | HD-TVI bullet <b>audio over coax</b> kamera 4 u 1, <b>Ugrađen mikrofon</b> , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija <b>2 Mpix</b> @25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; Inteligentna <b>EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.7W  | HikVision   | <b>Coaxial Audio Series</b><br><b>4 IN 1 EXIR</b><br> | € 41  |
|  |  | 134874           | HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija <b>2 Mpix</b> (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; Inteligentna IR rasveta dometa do 25 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS   | HikVision   | <b>4 IN 1</b><br>                                     | € 33  |
|  |  | 136066           | HD-TVI turret <b>audio over coax</b> kamera 4 u 1(TVI, CVI, AHD, analogna), <b>Ugrađen mikrofon</b> , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija <b>2 Mpix</b> ; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc  | HikVision   | <b>Coaxial Audio Series</b><br><b>4 IN 1 EXIR</b><br> | € 41  |
|  |  | 136641           | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija <b>2 Mpix</b> (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; <b>EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.9W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS   | HikVision   | <b>4 IN 1 EXIR</b><br>                                | € 43  |
|  |  | 136390           | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija <b>2 Mpix</b> (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; <b>EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 80 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.7W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS   | HikVision   | <b>4 IN 1 EXIR</b><br>                                | € 47  |



|                              |   |                  |  |  |  |       |
|------------------------------|---|------------------|--|--|--|-------|
| <b>HD-TVI Kamerae 2 Mpix</b> | <br><b>HIKVISION</b>   | 134869           | HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija <b>2 Mpix</b> (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS   | HikVision  | DS-2CE56D0T-IT3F<br><b>4 IN 1 EXIR</b>                 | € 40  |
|                              | <br><b>HIKVISION</b>   | 137656           | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), <b>Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps)</b> ; 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); <b>Ultra low light osetljivost 0.005 Lux</b> (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; OSD menu, Inteligentna IR rasveta dometa <b>do 30 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/spoljašnju montažu ( <b>IP67</b> ); <b>3D DNR; Prava WDR funkcija 120dB, AGC,BLC,HLC</b> , Mirror funkcija, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4,6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS | HikVision<br>   | DS-2CE16D3T-ITF<br><b>4 IN 1 EXIR</b>                  | € 51  |
|                              | <br><b>HIKVISION</b>   | 135735           | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), <b>Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps)</b> ; 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); <b>Ultra low light osetljivost 0.005 Lux</b> (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; OSD menu, Inteligentna IR rasveta dometa <b>do 50 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/spoljašnju montažu ( <b>IP67</b> ); <b>3D DNR; Prava WDR funkcija 120dB, AGC,BLC,HLC</b> , Mirror funkcija, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5,6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS | HikVision  | DS-2CE16D3T-IT3F<br><b>4 IN 1 EXIR</b>                 | € 64  |
|                              | <br><b>HIKVISION</b>   | 135736           | HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI,CVI, AHD, CVBS), <b>Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps)</b> ; 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); <b>Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on)</b> ; Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do <b>30 m (Smart IR); 120dB WDR; AGC, BLC,HLC; 3D DNR</b> , Za unutrašnju/ spoljašnju montažu ( <b>IP67</b> ), Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4,6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS   | HikVision  | DS-2CE76D3T-ITMF<br><b>4 IN 1 EXIR</b>                 | € 51  |
|                              | <br><b>HIKVISION</b>  | 135895<br>135982 | <b>HD-TVI</b> bullet kamera 4 u 1 (TVI,CVI, AHD, CVBS), Rezolucija <b>2 Mpix</b> (FULL HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.003 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; <b>EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 60 m (Smart IR); 130dB WDR; BLC; HLC; 3D DNR; ATW; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67)</b> , Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3,4W   | HikVision  | DS-2CE16D8T-IT3F (2.8 ili 3.6mm)<br><b>4 IN 1 EXIR</b> | € 79  |
|                              | <br><b>HIKVISION</b> | 135885           | <b>HD-TVI</b> turret kamera 4 u 1, Rezolucija <b>2 Mpix</b> (FULL HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.003 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; <b>EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 30 m (Smart IR); 130dB WDR; BLC; HLC; 3D DNR; ATW; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67)</b> , Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc ili PoC.af/3,6W   | HikVision  | DS-2CE56D8T-ITMF<br><b>4 IN 1 EXIR</b>                 | € 65  |
|                              | <br><b>HIKVISION</b> | 135881           | <b>HD-TVI</b> turret kamera <b>4 u 1 (TVI,CVI, AHD, CVBS)</b> , Rezolucija <b>2 Mpix</b> (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.003 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm (104°); EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 60 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu ( <b>IP67</b> ); Prava WDR funkcija <b>130 dB</b> , 3D DNR, BLC,HLC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3,4W   | HikVision  | DS-2CE56D8T-IT3F<br><b>4 IN 1 EXIR</b>                 | € 75  |
|                              | <br><b>HIKVISION</b> | 137667           | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija <b>2 Mpix</b> (FullHD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); <b>Varifokalni objektiv 2.7~13.5 mm</b> ; IR rasveta dometa do 40 m (Smart IR);DWDR,BLC, HLC, Global,DNR; Za spoljašnju/ unutrašnju montažu ( <b>IP67</b> ); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS  | HikVision<br> | DS-2CE19D0T-VFIT3F<br><b>4 IN 1</b>                    | € 64  |
|                              | <br><b>HIKVISION</b> | 137424           | HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija <b>2 Mpix</b> (FullHD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.005 Lux (0 IR on); <b>Varifokalni objektiv 2.7~13.5 mm</b> ; IR rasveta dometa do 70 m (Smart IR); Prava WDR funkcija 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR; Za spoljašnju/ unutrašnju montažu ( <b>IP67</b> ); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/9,7W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS  | HikVision<br> | DS-2CE19D3T-AIT3ZF<br><b>4 IN 1</b>                    | € 103 |



| <b>HD-TVI Kamere, Rezolucija 5MP (2560x1944)</b> |                  |  |               |  |       |
|--|------------------|--|---------------|--|-------|
|  | 136063<br>136965 | HD-TVI bullet audio over coax kamera 4 u 1, <b>Ugrađen mikrofon</b> , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija <b>5 Mpix</b> (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm ili na 2.8mm; Inteligentna <b>EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; IP67, Napajanje 12Vdc/4.3W | HikVision     | <b>Coaxial Audio Series</b><br>DS-2CE16H0T-ITFS  | € 61  |
|  | 136660<br>136661 | HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija <b>5 Mpix</b> (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm (opcionalno 2.8mm); <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; HLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.3W   | HikVision     | DS-2CE17H0T-IT3F                                 | € 61  |
|  | 136391           | HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija <b>5 Mpix</b> (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm (opcionalno 2.8mm); <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; HLC; DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W  | HikVision     | DS-2CE17H0T-IT5F                                 | € 67  |
|  | 136065           | HD-TVI turret audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofon, prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija <b>5 Mpix</b> (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Ugrađeni fiksni objektiv 2.8mm; <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc                               | HikVision     | <b>Coaxial Audio Series</b><br>DS-2CE76H0T-ITMFS | € 61  |
|  | 135602           | HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija <b>5 Mpix</b> (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Ugrađeni fiksni objektiv 2.8mm; <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); <b>Prava WDR funkcija 130dB</b> ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.8W  | HikVision     | DS-2CE76H8T-ITMF                                 | € 68  |
|  | 135904           | HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija <b>5 Mpix</b> (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Ugrađeni fiksni objektiv 2.8mm; <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 60 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); <b>Prava WDR funkcija 130dB</b> ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.8W  | HikVision     | DS-2CE78H8T-IT3F                                 | € 78  |
|  | 137658           | HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija <b>5 Mpix</b> (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost low light 0.01 Lux (0 IR on); <b>Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm</b> ; <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); <b>DWDR funkcija</b> ; OSD; BLC; HLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6.2W   | HikVision<br> | DS-2CE79H0T-IT3ZF                                | € 108 |
|  | 135603           | HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija <b>5 Mpix</b> (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.03 Lux (0 IR on); <b>Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm</b> ; <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); prava WDR funkcija 130dB; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6.6W   | HikVision     | DS-2CE16H8T-IT5F                                 | € 91  |
|  | 137657           | HD-TVI VF Bullet kamera 4 u 1, Rezolucija <b>5 Mpix</b> (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost low light 0.01 Lux (0 IR on); <b>Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm</b> ; <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); <b>DWDR</b> ; OSD; BLC; HLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje <b>12VDC/24Vac/8.8W</b>   | HikVision<br> | DS-2CE19H0T-AIT3ZF                               | € 118 |
|  | 135880           | HD-TVI VF Bullet kamera 4 u 1, Rezolucija <b>5 Mpix</b> (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); <b>Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm</b> ; <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR)</b> ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); <b>Prava WDR funkcija &gt;130 dB</b> ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje <b>12VDC/24Vac</b>                                      | HikVision     | DS-2CE19H8T-AIT3ZF                               | € 136 |

### HD-TVI KAMERE 5 Mpix



| HD-TVI Kamere, Rezolucija 4K - 8.3 Mpix (3840 x 2160) |                            |        |   |           |                      |       |
|---|----------------------------|--------|---|-----------|----------------------|-------|
| HD-TVI Kame<br>re 8 Mpix                              |                            | 135558 | <b>NOVA 4K ultra low light Bullet HD-TVI kamera 4 u 1, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps</b> , Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm (79°); <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 metara (Smart IR)</b> , Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.9W    | HikVision | <br>DS-2CE16U1T-IT5F | € 103 |
|   |                            | 135560 | <b>NOVA 4K ultra low light turret HD-TVI kamera 4 u 1, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps</b> , Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm (102.2°); <b>Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 metara (Smart IR)</b> , Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.3W | HikVision | <br>DS-2CE76U1T-ITMF | € 85  |
|   | ADAPTIVNI NOSAČI ZA KAMERE |        |   |           |                      |       |
|   |                            | 133992 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD10XXG0-I, DS-2CD20XXFWD-I , DS-2CD20XXG0(1)-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama:DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE76U1-ITMF, DS-2CE16XXX-IT3(F)(E)   | HikVision | DS-1280ZJ-XS         | € 16  |
|   |                            | 133993 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD2TXXG0(1)-I5, DS-2CD2TXXFWD-I5, DS-2CD4AXXX-IZS(P). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3(F)(E), DS-2CE78U8T-IT3, DS-2CE71XXX-PIRL(O), DS-2CE16XXX-(A)IT3Z(F)(E), DS-2CE19U1T-(A)IT3ZF  | HikVision | DS-1280ZJ-S          | € 25  |
|   |                            | 134725 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD21xxFWD-IS, DS-2CD23x5FWD-I, DS-2CD23x2xx-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3Z(F)(E)   | HikVision | DS-1280ZJ-M          | € 25  |
|   |                            | 135402 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD11XXG0-I, DS-2CD21XXG0-I, DS-2CD21XXFWD-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama:DS-2CE56XXX-VPIT(E), DS-2CE57U8T-VPIT.   | HikVision | DS-1280ZJ-DM18       | € 13  |
|   |                            | 133896 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD17XXFWD-I(Z), DS-2CD27XXFWD-I(Z)(S), DS-2CD23XXG1-I   | HikVision | DS-1280ZJ-DM21       | € 14  |
|   |                            | 132973 | Plastični zidni Gamma-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP modelima: DS-2CD21XXFWD-I(S), DS-2CD21XXG0-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXVPIT(E)   | HikVision | DS-1258ZJ            | € 9   |
|   |                            | 133692 | Metalni zidni Gamma-nosač za kamere. Kompatibilan sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE56XXX-IT3(F)(E), DS-2CE71XXX-PIRL(O), DS-2CE76U1T-ITMF, DS-2CE78U8T-IT3  | HikVision | DS-1272ZJ-110-TRS    | € 23  |
|   |                            | 133689 | Metalni zidni Gamma-nosač za kamere. Kompatibilan sa kamerama: DS-2CE56D8T-IRS, DS-2CS54A1P(N)-IRS, DS-2CD25XXF(H)WD-I(W)(S), DS-2CD25XXG0-I(W)(S), DS-2CD35XXG0-IS   | HikVision | DS-1272ZJ-120        | € 23  |
|   |                            | 135164 | Metalni zidni Gamma-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD23XXFWD-I, DS-2CD23XXG0-I. Kompatibilan sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3Z(F)(E)  | HikVision | DS-1273ZJ-130-TRL    | € 28  |
|   |                            | 136153 | Razvodna kutija za spoljašnju montažu kamere, 131x131x51 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje  | SECTRON   | BA-01                | € 3   |



| HD-TVI PTZ KAMERE             |   |        |   |           |                                 |         |
|-------------------------------|---|--------|---|-----------|---------------------------------|---------|
| HD-TVI PTZ KAMERE - HIKVISION | <br><b>HIKVISION</b>   | 136630 | HD-TVI motirizovana <b>PTZ kamera 4 u 1</b> ; 1/2.8" CMOS senzor, <b>2 Mpix</b> ; <b>Rezolucija 1920x1080@25fps</b> , Mehanički IR filter (ICR); <b>Ugrađena pametna IR rasveta dometa do 100m</b> ; Osetljivost kolor: 0.005lux/F1.6, B/W: 0.001lux/F1.6, 0 IR on; <b>Optički zoom: 15x</b> ; Digitalni Zoom: 16x; Prava WDR funkcija 120dB; BLC, HLC, EIS; 3D DNR funkcija redukcije šumova; 3D pozicioniranje 256 preset pozicija; 10 patrola/5 paterna; Rotacija 360°; Upravljanje preko koaksijalnog kabla ili RS-485/ Pelco-D/P; Analogni BNC izlaz; Za spoljnu montažu IP66; Ugrađena zaštita od udara groma; Temperaturni opseg -30°C~65°C; 12Vdc/20W | HikVision | DS-2AE4215TI-D<br><b>4 IN 1</b> | € 337   |
|                               | <br><b>HIKVISION</b>   | 133701 | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere   | HikVision | DS-1602ZJ                       | € 25    |
|                               | <br><b>HIKVISION</b>   | 135221 | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom  | HikVision | DS-1604ZJ-BOX                   | € 83    |
|                               | <br><b>HIKVISION</b>   | 134472 | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za stub   | HikVision | DS-1602ZJ-Pole                  | € 42    |
|                               | <br><b>HIKVISION</b>   | 134471 | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za ugao   | HikVision | DS-1602ZJ-Corner                | € 36    |
|                               | <br><b>HIKVISION</b>   | 135877 | Univerzalni adaptivni nosač za montažu kamere na stub; pogodno za stubove širine 67~127mm   | HikVision | DS-1275ZJ                       | € 25    |
| UPRAVLJAČKE TASTATURE         | <br><b>HIKVISION</b>   | 135370 | Tastatura za upravljanje HikVision DVR uređajima i PTZ kamerama putem serijske veze: RS-232/ RS-422/ RS-485; LCD displej (128x64), 4-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, 12Vdc   | HikVision | DS-1006KI                       | € 220   |
|                               | <br><b>HIKVISION</b>   | 134091 | USB tastatura za upravljanje HikVision PTZ kamerama; Podrška za Windows platformu i iVMS-4200 aplikaciju; Mogućnost direktnog povezivanja na DVR/NVR/Joystick sa 3-ose rotacije, zumom I rotacijom; USB 2.0 I DirectX; 15 programabilnih tastera  | HikVision | DS-1005KI                       | € 200   |
|                               | <br><b>HIKVISION</b> | 135265 | Nova mrežna tastatura za LCD ekranom (128 x 64 pixela), 4-smerni Joystick za upravljanje PTZ kamerama, kontrola DVR/NVR, video matričnog zida, kontrola do 1.000 različitih uređaja; Serijski interfejs : 1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485 portovi. U kompletu sa napajnjim blokom 12 Vdc.  | HikVision | DS-1200KI                       | € 322   |
|                               | <br><b>HIKVISION</b> | 132194 | Nova inovativna mrežna tastatura za 7" TFT touch ekranom, 3-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, upravljanje sa do 256 DVR/Network Cameras/Speed Dome management, dekodovanje i pregled direktno na tastaturi do 1 kanala u rezoluciji HD1080p, USB 2.0 port za arhiviranje dela video zapisa   | HikVision | DS-1100KI                       | € 928   |
|                               | <br><b>HIKVISION</b> | 135968 | Nova mrežna tastatura sa odvojivim 10.1" TFT touch ekranom, 4-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, DVR/NVR/IP kamerama, Android 4.4, RJ45 mrežni priključak i wifi konekcija, dva USB 2.0 porta, jedan HDMI i DVI port, napajanje 12V DC / POE do 15W.  | HikVision | DS-1600KI                       | € 1,070 |
|                               | Napomena: Nosač i transformator za napajanje PTZ kamera ne dolaze u kompletu sa kamerom                 |        |   |           |                                 |         |



| TURBO HD DVR<br>4-kanalni Turbo HD DVR uređaji |   |        |  |           |   |       |
|--|---|--------|--|-----------|---|-------|
| HD-TVI<br>DVR - HIKVISION                      | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 135372 | 4-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u plastičnom kućištu; <b>Podržava 4 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 IP kamere ili do max 6 IP kamera do 6 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (samo za prvi kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD. <b>Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)</b>  | HikVision | DS-7104HQHI-K1<br>                         | € 78  |
|  | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 135679 | 4-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u plastičnom kućištu; <b>Podržava za prvi kanala 4K rezoluciju, za ostala 3 kanala do 5 Mpix HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps (samo za prvi kanal)/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p@720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD <b>Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)</b>   | HikVision | DS-7104HUHI-K1<br>                         | € 122 |
|  | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 136261 | 4-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu; <b>Podržava 4 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 IP kamere ili do max 6 IP kamera do 6 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima na 2 kanala; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (Samo za prvi kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Cloud storage podrška (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD. <b>Podržava audio putem koaksijalnog kabla(S verzija)</b>                                       | HikVision | iDS-7204HQHI-M1/S<br><b>AcuSense</b><br> | € 129 |
|  | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 136728 | 4-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu; <b>Podržava za prvi kanala 4K rezoluciju, za ostala 3 kanala do 5 Mpix HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima na 4 kanala Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps (samo za prvi kanal)/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p@720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(2K) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD. <b>Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)</b> | HikVision | iDS-7204HUHI-M1/S<br><b>AcuSense</b><br> | € 193 |
|  | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137532 | 4-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; <b>Podržava 4K rezoluciju za sve kanale HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@15fps/5MP@20fps/4 MP@25fps/3 MP@1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz(4 putem koaksijalnog kabla za kamere sa podrškom za audio)/1 izlaz; 2 USB porta (1x2.0 i 1 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD  | HikVision | iDS-7204HTHI-M1/S<br><b>AcuSense</b><br> | € 298 |



**8-kanalni Turbo HD DVR uređaji**

|   |   |        |  |  |   |       |
|---|---|--------|--|--|---|-------|
| <b>HD-TVI</b><br><b>DVR - HIKVISION</b> | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 135373 | 8-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u plastičnom kućištu; <b>Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD, <b>Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)</b>   | HikVision  | DS-7108HQHI-K1<br>   | € 122 |
|   | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 136238 | Novi 8-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; <b>Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 8 kanala</b> ; Duboka analitika; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala); <b>Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Komprresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB) <b>opciono prostor za 2 SATA HDD (Verzija M2)</b> ; 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš,bez HDD | HikVision  | iDS-7208HQHI-M1/FA<br>   | € 187 |
|   | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 136351 | Novi 8-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; <b>Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 8 kanala</b> ; Duboka analitika; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala); <b>Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Komprresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB) <b>opciono prostor za 2 SATA HDD (Verzija M2)</b> ; 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš,bez HDD |  | iDS-7208HQHI-M2/FA<br>   | € 224 |
|   | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>  | 137669 | 8-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) <b>Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 4 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije,Podrska za audio putem koaksijalnog kabla</b> . Svaki od analognih kanala može biti IP; Komprresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD); Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD  | HikVision<br>  | iDS-7108HUHI-M1/S<br><br> | € 259 |
|   | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 136652 | 8-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) <b>Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije,Podrska za audio putem koaksijalnog kabla</b> . Svaki od analognih kanala može biti IP; Komprresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB) <b>opciono prostor za 2 SATA HDD (Verzija M2)</b> ; 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD   | HikVision  | iDS-7208HUHI-M1/S<br><br> | € 340 |
|   | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 136776 | 8-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) <b>Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije,Podrska za audio putem koaksijalnog kabla</b> . Svaki od analognih kanala može biti IP; Komprresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB) <b>opciono prostor za 2 SATA HDD (Verzija M2)</b> ; 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD   |  | iDS-7208HUHI-M2/S<br><br> | € 378 |
|   | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137979 | 8-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu; <b>Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Komprresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (svaki do 10TB); 4 audio ulaz/1 izlaz; Alarm I/O: N/A; 2 USB porta (1x2.0 i 1 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD <b>Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)</b>   | HikVision<br> | iDS-7208HTHI-M2/S<br><br> | € 578 |



| 16-kanalni Turbo HD DVR uređaji |   |        |  |   |                             |  |
|---------------------------------|---|--------|--|---|-----------------------------|--|
| HD-TVI DVR - HIKVISION          | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 137668 | 16-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u plastičnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala); <b>Podržava 16 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 IP kamera ili do max 24 IP kamera do 6 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva četiri kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (Full HD)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD; <b>Podržava audio putem koaksijalnog kabla</b>  | HikVision<br><br><b>AcuSense</b>   | iDS-7116HQHI-M1/S<br>€ 251  |  |
|                                 | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 137227 | 16-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u plastičnom kućištu; <b>Podržava 16 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 24 IP kamera do 6 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva četiri kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; RS-485; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD; <b>Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)</b>  | HikVision<br><b>AcuSense</b>  | iDS-7216HQHI-M1/S<br>€ 362  |  |
|                                 | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 136241 | Novi 16-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; <b>Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 16 kanala</b> ; Duboka analitika (Deep learning algoritam) za do 4 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i poređenje sa bazom podataka na jednom kanalu; <b>Podržava 16 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 24 IP kamera do 6 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); <b>opciono prostor za 2 SATA HDD (Verzija M2)</b> ; 1 audio ulaz/1 izlaz; 1 USB porta 2.0 i 1 USB prot 3.0; RS-485; 1 Gbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD | HikVision<br><b>AcuSense</b>  | iDS-7216HQHI-M2/FA<br>€ 373 |  |
|                                 | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137226 | 16-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala). <b>Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 16 IP kamera ili do max 32 IP kamera do 8 Mpix rezolucije</b> , <b>Podrska za audio putem koaksijalnog kabla</b> . Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1x Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD  | HikVision<br><b>AcuSense</b><br> | iDS-7216HUHI-M2/S<br>€ 684  |  |
|                                 | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137464 | Novi 32-kanalni <b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b> digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; <b>Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 32 kanala</b> ; Deep learning algoritam za sve kanale; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; <b>Podržava 32 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 40 IP kamera do 6 Mpix rezolucije</b> , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 1 USB porta 2.0 i 1 USB prot 3.0; RS-485; 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlaz; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD   | HikVision<br><b>AcuSense</b>  | iDS-7232HQHI-M2/S<br>€ 687  |  |



|   |   |                  |   |           |  |           |
|---|---|------------------|---|-----------|--|-----------|
| <b>HD-TVI DVR - HIKVISION</b>   | <br><br> | 137845           | <p>16-kanalni hibridni HD-TVI/AHD digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava do 16 HD-TVI (8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60) ili AHD (5 MP, 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30)/HDCVI (4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30) ili analognih kamera (slobodan izbor) + 18 IP kamera (do 12MP rezolucije) ili do max 34 Hikvision IP kamera (do 12MP rezolucije); Kompresija H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60; Dual stream; Prostor za 4 SATA HDD (do 12TB svaki od HDD); 4 audio ulaza/2 izlaza; 16 alarmnih ulaza/4 izlaza; 2x USB2.0 i 1x USB3.0; RS-485; RS-232; Podrška za tastaturu za upravljanje kamerama; Podrška za POS integraciju; RAID 0, 1, 5, 6, 10; 2 x Gbit LAN; 1 x HDMI video izlaz do 4K rezolucije, 1 x HDMI+ VGA izlaz do FULL HD rezolucije, BNC video izlaz; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone iVMS-4500 / Hik-Connect (iOS/Android); USB miš, bez HDD</p> | HikVision | iDS-7316HUHI-M4/S                        | € 824     |
| <b>SOFTWARE ZA SVE HIKVISION UREĐAJE (HD-TVI, DVR, NVR, HDVR, IP KAMERE)</b>  |   |                  |   |           |  |           |
| <b>SOFTWARE ZA HIKVISION</b>  | <br>  |                  | <p>Software za centralni video nadzor za SVE uređaje HikVision (DVR, hibrdini DVR, IP kamere, NVR PC DVR ploče). Podržava preko 50 uređaja, gledanje "žive" slike sa do 64 kamere na jednom ekranu, podržava četiri VGA montiora (funkcija Triple Monitor), dodatne funkcije: mogućnost exportovanja video informacija ka više različitih uređaja, centralni prijem i obrada alarmnih signala sa svih povezanih uređaja, sinhronizovan pregled snimaka sa do 16 kamere jednovremeno preko mreže, podrška za USB joystick, Podrška za unošenje MAPE sa tačnim rasporedom kamera na objektu, E-MAP funkcija, Alarm LOGovi sa snimljrenom alarmnom slikom, funkcija "POP-UP prozora pri alarmu")</p>   | HikVision | iVMS-4200                                | BESPLATNO |
|   | <br>  |                  | <p>Hik-Connect aplikacija za mobilne uređaje (za <b>Android</b>, <b>iOS</b>) predviđena da radi sa HikVision DVR, NVR, IP kamerama koji podržavaju Cloud P2P funkciju. Omogućava pristup HikVision uređajima preko Internet-a. Osim pregleda kamera uživo, moguće je pregled snimljenog materijala kao i dobijanje informacija o alarmnim situacijama.</p>  | HikVision | Hik-Connect                              | BESPLATNO |
| <b>HARD DISKOVI ZA DIGITALNE SNIMAČE</b>  |   |                  |   |           |  |           |
| <b>SATA HDD ZA DIGITALNE SNIMAČE (DVR, NVR, HDVR, HD-TVI DVR)</b>   |   |                  |   |           |  |           |
| WD PURPLE serija HDD je namenjena za potrebe video nadzora i korišćenje 24/7 i preporučena je od HikVision-a za skladištenje zapisa<br>AllFrame tehnologija smanjuje pojavu gubljenja frejmova i pojavljivanja grešaka a poboljšava reprodukciju. |   |                  |   |           |  |           |
| <b>HDD</b>  |    | 135703           | Western Digital, 1TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB  | WD        | WD10PURZ                                 | € 69      |
|   |   | 137264<br>137539 | Western Digital, 2TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB  | WD        | WD22PURZ<br>ST2000VX015                  | € 95      |
|   |   | 135163<br>137540 | Western Digital, 4TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB  | WD        | WD42PURZ<br>ST4000VX013                  | € 129     |
|   |   | 136656<br>137662 | Western Digital, 6TB Purple, 5640RPM, SATA III, 128MB   | WD        | WD63PURZ<br>ST6000VX001                  | € 190     |
|   |   | 136386           | Western Digital, 8TB Purple, 7200RPM, SATA III, 128MB   | WD        | WD84PURZ                                 | € 279     |
|   |   | 136098<br>137754 | Western Digital, 10TB Purple, 7200RPM, SATA III, 256MB  | WD        | WD102PURX<br>ST10000VE001                | € 370     |
| <b>MEMORIJSKE KARTICE</b>   |   |                  |   |           |  |           |
| <b>MICRO SD</b>   | <br>  | 135139           | MicroSD micro memorijska kartica za video nadzor, kapacitet 64GB, klasa 10 (Brzina čitanja podataka do 95MB/s, brzina upisa do 24MB/s)  | HikVision | HS-TF-L2I/64G                            | € 24      |
|   |   | 137949           | MicroSD micro memorijska kartica za video nadzor, kapacitet 128GB, klasa 10, Brzina - UHS Speed Class 1 (U1)  | WD        | WDD128G1P0C                              | € 35      |
|   |   | 137950           | MicroSD micro memorijska kartica za video nadzor, kapacitet 256GB, klasa 10, Brzina - UHS Speed Class 1 (U1)  | WD        | WDD256G1P0C                              | € 71      |
| <b>MOBILNI SNIMACI ZA PREVOZNA SREDSTVA</b>   |   |                  |   |           |  |           |
| <b>SNIMACI ZA PREVOZNA SREDSTVA (MOBILNI NVR)</b>   |   |                  |   |           |  |           |
| <b>mNVR</b>   |    | 136651           | <p>4-kanalni NVR (mrežni IP) uređaj namenjen za instalaciju u prevoznim sredstvima; 4 PoE IP video i 4 audio ulaza (M12 aviator konektori); H.265 kompresija; Podržana rezolucija snimanja do 1080p; VGA i 2x CVBS video izlaz, Prostor za smeštanje dva HDD diska od 2.5" sa patentiranim antivibracionim sistemom; Ugrađen GPS modul; Ugrađen 4G modul, kao i WiFi modul (802.11 b/g/n); 2x USB interface, SD/SDHC slot za memoriske kartice; 3 alarmna ulaza, 2 alarmna izlaza; Serijski interfejsi RS-485 i RS-232; Ulazni napon 9-32Vdc, &lt;20W (bez HDD i kamera); Težina 1.6kg</p>  | HikVision | DS-MP5604N<br>(M12) + DS-MP1460/GLF/WI58 | € 129     |



| MONITORI, KUĆIŠTA<br>PROFESSIONALNI MONITORI |           |        |   |           |                   |       |
|--|-----------|--------|---|-----------|-------------------|-------|
| PROFESSIONALNI MONITORI                      |           | 137740 | LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h, dijagonala 21.5", rezolucija Full HD (1920x1080); osvetljaj 250cd/m <sup>2</sup> ; kontrast 3000:1; odziv 6.5ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI/ VGA/ <b>BNC</b> ; VESA 75x75; 3D comb filter, 3D noise reduction, ugrađen zvučnik  | HikVision | DS-D5022FC-C      | € 187 |
|  |           | 137458 | LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h, dijagonala 23.6", rezolucija Full HD (1920x1080); osvetljaj 250cd/m <sup>2</sup> ; kontrast 1000:1; odziv 5ms; uglovi gledanja H/V 170°/160°; video ulazi: HDMI/VGA/ <b>BNC</b> ; VESA 100x100; 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction   | HikVision | DS-D5024FC-C      | € 222 |
|  |           | 136890 | LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h, dijagonala 31.5", rezolucija FULL HD (1920 x 1080), osvetljaj 300 cd/m <sup>2</sup> , kontrast 1000:1, odziv 8ms; uglovi gledanja H/V: 178°/178°, video ulazi: HDMI/DVI/VGA/ <b>BNC</b> (ulaz/izlaz), ugrađeni zvučnici 2 x 2W, VESA 100x100, 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction, USB ulaz   | HikVision | DS-D5032FC-A      | € 397 |
|  |           | 136967 | D-LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h, dijagonala 42.5", <b>rezolucija 4K (3840 x 2160)</b> , osvetljaj 400 cd/m <sup>2</sup> , kontrast 1200:1, odziv 8ms; uglovi gledanja H/V: 178°/178°, video ulazi: HDMIx2/VGA, ugrađeni zvučnici 2 x 8W, VESA 200x200, USB ulaz 3.0 x 1 i USB 2.0 x 1. <b>Uz monitor se ne isporučuje zidni nosač</b>  | HikVision | DS-D5043UC        | € 630 |
|  |           |        | D-LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h, dijagonala 54.6", <b>rezolucija 4K (3840 x 2160)</b> , osvetljaj 400 cd/m <sup>2</sup> , kontrast 1200:1, odziv 8ms; uglovi gledanja H/V: 178°/178°, video ulazi: HDMIx2/VGA, ugrađeni zvučnici 2 x 8W, VESA 400x200, USB ulaz 3.0 x 1 i USB 2.0 x 1. <b>Uz monitor se ne isporučuje zidni nosač</b>  | HikVision | DS-D5055UC-C      | € 908 |
|  | MIKROFONI |        |   |           |                   |       |
| MIKROFONI                                    |           | 131749 | Mikrofon za kamere, 12Vdc, 12mA, osteljivost -2,5dB, dimenzija 69 x 39 mm, sa kablom od 30cm  | Catchview | CV-MP003          | € 8   |
|  |           | 136753 | Mikrofon za kamere, 6-12Vdc, 12mA, osteljivost -25dB,   | Catchview | CV-MP004          | € 4   |
|  |           | 135518 | Mikrofon za kamere, visokoosjetljivi omnidirekcioni mikrofon, prenos zvuka do 3.000 metara, SNR: 60dB, Nivo signala 2Vpp, 12Vdc, dimenzije 78 x 28mm  | HiKVision | DS-2FP2020        | € 31  |
| CCTV TESTERI                                 |           |        |   |           |                   |       |
| CCTV TESTERI                                 |           | 136751 | HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS/IP kamera tester. Touch screen ekran 5", rezolucije 1920x1080, ugrađen Wi-Fi za povezivanje na mrežu, podrška za preko 40 IP proizvođača kamera i protokola: HikVision, Dahua, Samsung, Tiandy, Acti, Honeywell...podrška za ONVIF, 48V PoE izlaz, stabilisani naponski izlaz 12V/3 Amp za napajanje kamere, RS485 PTZ kontrola sa preko 30 protokola, UTP kabl tester, Li-Po baterija kapaciteta 2600mAh obezbeđuje rad ureadju od 6 sati.  | Catchview | CV-IPTEST5100     | € 296 |
|  |           | 135933 | HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS/IP kamera tester. Touch screen ekran 4.3", rezolucije 800x480, ugrađen Wi-Fi za povezivanje na mrežu, podrška za preko 40 IP proizvođača kamera i protokola: HikVision, Dahua, Samsung, Tiandy, Acti, Honeywell...podrška za ONVIF, 48V PoE izlaz/24W, stabilisani naponski izlaz 12V/2 Amp za napajanje kamere, USB naponski izlaz 5V/2 Amp, HDMI izlaz full HD rezolucije, RS232/RS485 PTZ kontrola sa preko 30 protokola, Color Bar generator, audio signal tester, UTP kabl tester, Li-Po baterija kapaciteta 5.000mAh obezbeđuje rad ureadju od 10 sati.  | Catchview | CV-IPTEST4300-3H  | € 486 |
|  |           | 136752 | HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS/IP kamera tester. Touch screen ekran 7", rezolucije 1920x1200, ugrađen Wi-Fi za povezivanje na mrežu, podrška za preko 40 IP proizvođača kamera i protokola: HikVision, Dahua, Samsung, Tiandy, Acti, Honeywell...podrška za ONVIF, 48V PoE izlaz/24W, TDR - Skeniranje uređaja na mreži i ispravnosti linkova, stabilisani naponski izlaz 12V/2 Amp za napajanje kamere, USB naponski izlaz 5V/2 Amp, HDMI izlaz full HD rezolucije, RS232/RS485 PTZ kontrola sa preko 30 protokola, Color Bar generator, audio signal tester, UTP kabl tester, Li-Po baterija kapaciteta 6.500mAh obezbeđuje rad ureadju od 16 sati. | Catchview | CV-IPTEST8600-ADH | € 639 |



**IP CCTV**



**IP VIDEO NADZOR HIKVISION (www.hikvision.com) - ONVIF KOMPATIBILNE KAMERE**

|                                    |                                      |   |                       |  |       |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--|-------|
| <b>IP VIDEO NADZOR - HIKVISION</b> | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 2 MP ONVIF BEŽIĆNA (WI-FI) DOME kamera; WI-FI domet max do 50 metara; kamera za unutrašnju montažu tipa "cube"; Senzor slike 1/2,7" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>1920x1080@25fps</b> , 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Ugrađeni zvučnik i mikrofon za dvostrani audio; Funkcije: <b>120 dB WDR</b> , 3D DNR, HLC, BLC, ROI; Ugrađena PIR senzor dometa do 10m; Ugrađena IR rasveta dometa do 10m; <b>Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije</b> ; Slot za SD karticu (do 128 GB); Napajanje 12Vdc/PoE; Podržava HIK-Connect | HikVision<br><br><br> | DS-2CD2423G0-IW                        | € 150 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 2 MP ONVIF DOME kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2,7" progressive scan CMOS; <b>Rezolucija: 1920x1080@25fps</b> ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC; <b>Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67, IK10</b> Napajanje 12Vdc/PoE  | HikVision             | DS-2CD1123G0-E-I                       | € 85  |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | <b>NOVA 2 MP Vandalootporna ONVIF DOME</b> kamera; Senzor 1/2,8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@ <b>25fps</b> ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; <b>Podešavanje u tri ose</b> ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; <b>Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica;Detekcija vozila i ljudi</b> ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE  | HikVision             | DS-2CD2123G2-I<br><b>AcuSense</b>      | € 165 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | <b>NOVA 2 MP Vandalootporna ONVIF DOME</b> kamera; Senzor 1/2,8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@ <b>30fps</b> , ugrađen mikrofon; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; <b>Podešavanje u tri ose</b> ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; <b>Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, Detekcija vozila i ljudi</b> ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE   | HikVision<br>         | DS-2CD2123G2-IU<br><b>AcuSense</b>     | € 175 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | <b>4 MP Vandalootporna ONVIF DOME</b> kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>2560x1440@20fps</b> , 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: <b>D-WDR</b> , 3D DNR, BLC, ROI; <b>Podešavanje u dve ose</b> ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE  | HikVision             | DS-2CD1143G0-I                         | € 113 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | <b>NOVA 4 MP Vandalootporna ONVIF DOME</b> kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>2688x1520@25fps</b> ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0 (opcija 4mm); Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; <b>Podešavanje u tri ose</b> ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; <b>Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica;Detekcija vozila i ljudi</b> ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE   | HikVision             | DS-2CD2143G2-I<br><b>AcuSense</b>      | € 178 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | <b>8 MP Vandalootporna ONVIF DOME</b> kamera; Senzor 1/2,8" progressive scan CMOS; <b>Ugrađen mikrofon</b> , Rezolucija: <b>3840x2160@20fps</b> , 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Three-Streams; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, HLC, BLC, ROI; <b>Podešavanje u tri ose</b> ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; <b>Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Klasifikacija ljudi i vozila</b> ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE  | HikVision<br>         | DS-2CD2183G2-IU<br><b>AcuSense</b><br> | € 233 |



|                                    |                                      |        |   |                   |  |       |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|---|-------------------|--|-------|
| <b>IP VIDEO NADZOR - HIKVISION</b> | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137218 | <b>4 MP ONVIF MINI DOME</b> kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>2688x1520@25fps</b> , 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.265+/H.264/H.264+ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, HLC, BLC; <b>Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, Klasifikacija ljudi i vozila</b> ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Alarm I/O, Audio I/O, Ugrađen mikrofon; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK08, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE | HikVision         | DS-2CD2543G2-IS<br><br><b>AcuSense</b> | € 209 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 136246 | <b>2 MP ONVIF TURRET</b> kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; <b>Rezolucija: 1920x1080@25fps</b> , 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC; <b>Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67</b> ; Napajanje 12Vdc/PoE  | HikVision         | DS-2CD1323G0E-I                        | € 78  |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137557 | <b>2 MP ONVIF Vodootporna Turret COLORVu</b> kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>1920x1080@25fps</b> , 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0; Kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; DWDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; <b>Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta, dometa do 30m</b> ; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud  | HikVision<br><br> | DS-2CD1327G0-L<br><br><b>ColorVu</b>   | € 86  |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137556 | <b>2 MPIX ONVIF kompatibilna TURRET</b> kamera, Senzor slike 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike Full HD:25fps/30fps(1920x1080); <b>Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264, ICR (Prava Dan/Noć funkcija)</b> , Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, <b>Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 30 metara</b> ; DWDR funkcija; Osetljivost kamere 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Nivo zaštite IP67; Napajanje DC12V&PoE; <b>Podrška za HIK-Connect cloud servis</b>  | HikVision<br><br> | DS-2CD1H23G0-IZ                        | € 169 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137852 | <b>4 MP ONVIF TURRET</b> kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; <b>Rezolucija: 2560x1440@20fps</b> , 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264, klasifikacija ljudi i vozila</b> ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, HLC, BLC; <b>Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67</b> ; Napajanje 12Vdc/PoE  | HikVision<br><br> | DS-2CD1343G2-I                         | € 109 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 136908 | <b>4 MPIX ONVIF kompatibilna TURRET</b> kamera, Senzor slike 1/2.7" Progressive Scan CMOS; <b>Rezolucija: 2560x1440@20fps, 1920x1080@25/30fps; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264, ICR (Prava Dan/Noć funkcija)</b> , Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, <b>Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 30 metara</b> ; 120 dB WDR funkcija; Osetljivost kamere 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Nivo zaštite IP67; Napajanje DC12V&PoE; <b>Podrška za HIK-Connect cloud servis</b>   | HikVision<br><br> | DS-2CD1H43G0-IZ                        | € 188 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137035 | <b>2 MP ONVIF TURRET</b> kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; <b>Ugrađen mikrofon, Rezolucija: 1920x1080@25fps, ICR (Prava Dan/Noć funkcija)</b> ; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI, HLC; Analitičke funkcije: Prelazak linije, detekcija upada u zonu, detekcija lica, <b>klasifikacija ljudi i vozila</b> . Ugrađen slot za micro SD karticu do <b>256 GB</b> ; <b>Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67</b> ; Napajanje 12Vdc/PoE                                     | HikVision<br><br> | DS-2CD2323G2-IU<br><br><b>AcuSense</b> | € 162 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 136608 | <b>4 MP ONVIF TURRET</b> kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; <b>Ugrađen mikrofon, Rezolucija: 2688x1520@25fps, ICR (Prava Dan/Noć funkcija)</b> ; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI, HLC; Analitičke funkcije: Prelazak linije, detekcija upada u zonu, detekcija lica, <b>klasifikacija ljudi i vozila</b> . Ugrađen slot za micro SD karticu do <b>256 GB</b> ; <b>Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67</b> ; Napajanje 12Vdc/PoE                                       | HikVision<br><br> | DS-2CD2343G2-IU<br><br><b>AcuSense</b> | € 175 |



|                                    |  |        |   |   |                  |       |
|------------------------------------|--|--------|---|---|------------------|-------|
| <b>IP VIDEO NADZOR - HIKVISION</b> | <b>H.265</b><br><br><br><b>HIKVISION</b>     | 137111 | <b>4 MPIX ONVIF kompatibilna Vandalootporna TURRET kamera</b> , Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688×1520); <b>Kompresija</b><br><b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija)</b> , Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, <b>Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 40 metara</b> ; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; <b>Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; klasifikacija ljudi i vozila; Trostruki stream</b> ; 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugraden slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;  | HikVision<br><br><br><br><b>AcuSense</b>   | DS-2CD2H43G2-Izs | € 318 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><br><b>HIKVISION</b>     | 136250 | <b>4 MP ONVIF Vodootporna Turret COLORVU kamera</b> ; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>2688×1520@25fps</b> , 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; <b>Ugrađen mikrofon</b> ; Osetljivost 0.0005lux@F1.0; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI; <b>Ugrađena "supplement light" dodatna rasveta, dometa do 30m</b> ;Pametne funkcije: <b>Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, uklanjanje objekta, unošenje objekta u određenu zonu</b> ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB);IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud  | HikVision<br><br><br><br><b>ColorVu</b>    | DS-2CD2347G2-LU  | € 244 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><br><b>HIKVISION</b>     | 135527 | <b>NOVA 2 MP ONVIF Vodootporna DOME kamera</b> ; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/H.264+/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugradena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67, IK 10; Napajanje 12Vdc/PoE  | HikVision   | DS-2CD1723G0-IZ  | € 169 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><br><b>HIKVISION</b>    | 135249 | <b>2 MPIX ONVIF kompatibilna Vandalootporna DOME kamera</b> , Senzor slike 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike Full HD:25fps/30fps(1920×1080); <b>Kompresija</b><br><b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija)</b> , Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, <b>EXIR 2.0 rasveta dometa do 40 metara</b> ; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; <b>Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Trostruki stream; klasifikacija ljudi i vozila</b> , 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugraden slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67,IK10<br>Napajanje DC12V&PoE; <b>Podrška za HIK-Connect cloud servis</b>  | HikVision<br><br><br><br><b>AcuSense</b> | DS-2CD2723G2-Izs | € 299 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><br><b>HIKVISION</b> | 135591 | <b>4 MP ONVIF Vodootporna DOME kamera</b> ; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560×1440@20fps; 2304 x 1296, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0.018 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, BLC; Ugradena IR rasveta dometa do 30m; Slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE  | HikVision   | DS-2CD1743G0-IZ  | € 188 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><br><b>HIKVISION</b> | 136203 | <b>4 MPIX ONVIF kompatibilna Vandalootporna DOME kamera</b> , Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688×1520); <b>Kompresija</b><br><b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija)</b> , Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, <b>Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 30 metara</b> ; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; <b>Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Trostruki stream</b> ; 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugraden slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;   | HikVision   | DS-2CD2743G1-Izs | € 346 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><br><b>HIKVISION</b> | 136529 | <b>4 MPIX ONVIF kompatibilna Vandalootporna DOME kamera, ACU SENSE</b> kamera sa EXIR rasvetom; Klasifikacija ljudi i vozila, Senzor slike 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/20fps (2592x1944), 4 MP/25fps (2688x1520); <b>Kompresija H.265+/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija)</b> , Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, <b>Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 40 metara</b> ; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.003 lux @ (F1.4, AGC ON), <b>Darkfighter tehnologija</b> , 0 lux sa IR; <b>Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; Trostruki stream</b> ; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugraden slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP66, IK10; Napajanje DC12V&PoE; | HikVision<br><br><br><br><b>AcuSense</b> | DS-2CD2746G2-Izs | € 376 |



|                                    |                                      |                  |  |               |                                       |       |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|---------------|---------------------------------------|-------|
| <b>IP VIDEO NADZOR - HIKVISION</b> | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 135940           | <b>2 MP ONVIF Bullet</b> kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>1920x1080@25fps</b> , 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE.  | HikVision     | DS-2CD1023G0E-I                       | € 78  |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 135732           | <b>4 MP ONVIF Bullet</b> kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>2560x1440@20fps</b> ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE   | HikVision     | DS-2CD1043G0-I                        | € 109 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 136626           | <b>4 MP ONVIF Bullet</b> kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>2688x1520@25fps</b> , 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0.018lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; <b>120dB WDR</b> ; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (128 GB i do <b>256 GB verzija G2</b> ), Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m i do 40m verzija G2; <b>Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; klasifikacija ljudi i vozila</b> ; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE | HikVision     | DS-2CD2043G2-I<br><b>AcuSense</b>     | € 178 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137463           | <b>NOVA 4K, 8 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS</b> ; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+ / H.265/H.264+ / H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; <b>Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; 120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 40m; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE   | HikVision     | DS-2CD2083G2-I<br><b>AcuSense</b><br> | € 223 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 136627           | <b>2 MP ONVIF Vodootporna Bullet</b> kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; <b>Ugrađena IR rasveta dometa do 50m</b> ;IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud  | HikVision     | DS-2CD1T23G0-I                        | € 92  |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137652           | <b>2 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU</b> kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0, 0 IR on; Kompresija: <b>H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264</b> ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; <b>Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta, dometa do 50m</b> ; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud  | HikVision<br> | DS-2CD1T27G0-L<br>                    | € 97  |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137853<br>136249 | <b>4 MP ONVIF Vodootporna Bullet</b> kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; <b>Ugrađena IR rasveta dometa do 50m</b> ; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud   | HikVision<br> | DS-2CD1T43G2-I<br>DS-2CD1T43G0-I      | € 132 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 136909           | <b>4 MP ONVIF Vodootporna Bullet</b> kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>2688x1520@25fps</b> , 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 lux IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; <b>Ugrađena IR rasveta dometa do 60m</b> ; <b>Pametne funkcije:Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, klasifikacija ljudi i vozila</b> ;Slot za micro SD karticu (do 256 GB);IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud  | HikVision     | DS-2CD2T43G2-2I<br><b>AcuSense</b>    | € 202 |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137654           | <b>5 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU</b> kamera; Senzor 1/2.7" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1920@20fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0, 0 IR on; Kompresija: <b>H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264</b> ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; <b>120 dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; <b>Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta, dometa do 50m</b> ; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud  | HikVision<br> | DS-2CD1T57G0-L<br>                    | € 153 |



|                                    |   |        |  |           |                                 |                             |       |
|------------------------------------|---|--------|--|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| <b>IP VIDEO NADZOR - HIKVISION</b> | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 136885 | <b>4 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera;</b> Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>2688x1520@25fps</b> , 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.0; Osetljivost 0.0005lux@F1.0; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; <b>130dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI; <b>Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta, dometa do 60m</b> ;Pametne funkcije: <b>Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, uklanjanje objekta, unošenje objekta u određenu zonu</b> ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB);IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud   | HikVision | DS-2CD2T47G2-L<br><br>          | € 280                       |       |
|                                    | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 136350 | <b>4 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom;</b> Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>2688x1520@25fps</b> , 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.4; Osetljivost 0.003lux@F1.4, 0 IR on; <b>Dark Fighter tehnologija</b> ; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI; <b>Ugrađena IR rasveta dometa do 60m</b> ; <b>Pametne funkcije : Filtriranje lažnih alarmi kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije ; Ugrađen zvučnik za emitovanje alarma, ugrađen mikrofon; Ugrađeno strob svetlo</b> ;Audio/Alarm I/O: 1/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB);IP66; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud | HikVision | <br><br><br><br>                | DS-2CD2T46G2-ISU/SL<br><br> | € 241 |
|                                    | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 137156 | <b>8 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom;</b> Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; <b>Ugrađena IR rasveta dometa do 80m</b> ; <b>Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, klasifikacija ljudi i vozila</b> ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud  | HikVision | DS-2CD2T83G2-4I<br><br><br><br> | € 269                       |       |
|                                    | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 137249 | <b>2 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera;</b> Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>1920x1080@25fps</b> , 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran <b>motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.6</b> ; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; <b>120dB WDR</b> ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 60m; Audio IO; Alarm IO; <b>Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica Klasifikacija ljudi i vozila</b> ;Slot za micro SD (do 256GB);IP66;IK10; Napajanje 12Vdc/PoE, HIK-Connect  | HikVision | DS-2CD2623G2-Izs<br><br>        | € 299                       |       |
|                                    | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 135766 | <b>NOVA 4 MPIX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera,</b> Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 2560 x 1440 @ 20fps; 2304 x 1296, 1920 x 1080 @ 25fps; Kompresija <b>H.265+/H.265 / H.264+/H.264/MJPEG</b> , ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, <b>Ugrađena EXIR rasveta dometa do 30 metara</b> ; <b>Prava WDR funkcija: 120 dB</b> , Osetljivost kamere 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018lux@F1.6, 0 lux sa IR; Dual stream, Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 Gb); Nivo zaštite IP67; Zaštita od udara grama; Napajanje DC12V&PoE;  | HikVision | DS-2CD1643G0-IZ                 | € 188                       |       |
|                                    | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 136800 | <b>4 MPIX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera,</b> Senzor slike 1/3" Progressive CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688x1520); Kompresija <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG</b> , ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, <b>Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 60 metara</b> ; <b>Prava WDR funkcija: 120 dB</b> , Osetljivost kamere 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: <b>Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Klasifikacija ljudi i vozila</b> , Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;   | HikVision | DS-2CD2643G2-Izs<br><br>        | € 325                       |       |



|                                    |   |        |  |           |  |         |
|------------------------------------|---|--------|--|-----------|--|---------|
| <b>IP VIDEO NADZOR - HIKVISION</b> | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 136463 | <p><b>4 MPIX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera</b>, Senzor slike 1/3"<br/>Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688×1520); Kompresija <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG</b>, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, <b>Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 60 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Dark Fighter tehnologija</b>, Osetljivost kamere 0.003 lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: <b>Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma</b>, Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP66, IK10; Napajanje DC12V&amp;PoE;</p>  | HikVision | DS-2CD2646G2-Izs<br><br><b>AcuSense</b>  | € 376   |
|                                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137247 | <p><b>8 MPIX (4K) ONVIF Vandalootporna Bullet kamera</b>, Senzor slike 1/2.8"<br/>Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 8 MP@20fps(3840×2160), 3200x1800@25fps; Kompresija <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG</b>, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, <b>Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 60 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB</b>, Osetljivost kamere 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: <b>Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, Klasifikacija ljudi i vozila, detekcija upada u zonu</b>; Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&amp;PoE;</p>  | HikVision | DS-2CD2683G2-Izs<br><br><b>AcuSense</b><br><br> | € 406   |
| <b>SOLARNA IP KAMERA</b>           |   |        |  |           |  |         |
| <b>SOLAR IP</b>                    | <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 136465 | <p><b>Solarna IP kamera 2 Mpix (Full HD), bez baterije, 40W solarni panel</b>, kompletan nosač za montažu kamere i solarnog panela na stub; 1/2.8"<br/>Progressive Scan CMOS; <b>Rezolucija 1920 x 1080 @ 30fps</b>; Osetljivst: Color: 0.004 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux sa IR; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m, Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm, Kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Trostruki stream; <b>WDR funkcija:120dB</b>; Ugrađen slot za microSD/SDHC/SDXC karticu kapaciteta do 256 GB; Funkcije; BLC, HLC, 3D DNR, Defog; Pametne funkcije: Prelazak preko zamišljene linije, upad u zonu, unošenje/iznošenje predmeta; Podržava funkciju kontrole baterije, IP67, DC12V; <b>Ugrađen 4G modem: LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM</b>. Uz korišćenje baterije DS-2FSCH30 od 30 Ah, u uslovima rada bez sunčeve svetlosti (kiša, sneg, tmurno...) ostvaruje se autonomija rada od 5 dana ukoliko je baterija 100% puna.</p> | HikVision | DS-2XS6A25G0-I/CH20S40<br><br>                 | € 1,618 |
|                                    | <br><b>HIKVISION</b>               | 136966 | Baterija za Solarnu, stand alone kameru DS-2XS6A25G0-I/CH20S40, 10.8V, 30Ah  | HikVision | DS-2FSCH30   | € 723   |



| DODACI              |   |        |   |           |                   |      |
|---------------------|---|--------|---|-----------|-------------------|------|
| NOSAČI ZA IP KAMERE |    | 133992 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD10XXG0-I, DS-2CD20XXFWD-I, DS-2CD20XXG0(1)-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE76U1-ITMF, DS-2CE16XXX-IT3(F)(E)   | HikVision | DS-1280ZJ-XS      | € 16 |
|                     |    | 133993 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD2TXXG0(1)-I5, DS-2CD2TXXFWD-I5, DS-2CD4AXXX-IZS(P). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3(F)(E), DS-2CE78U8T-IT3, DS-2CE71XXX-PIRL(O), DS-2CE16XXX-(A)IT3Z(F)(E), DS-2CE19U1T-(A)IT3Z | HikVision | DS-1280ZJ-S       | € 25 |
|                     |    | 134725 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD21xxFWD-IS, DS-2CD23x5FWD-I, DS-2CD23x2xx-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3Z(F)(E)   | HikVision | DS-1280ZJ-M       | € 25 |
|                     |    | 133468 | Plastični kosi plafonski nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD21XXG0-I, DS-2CD11XXG0-I. Kompatibilan sa HD-TVI kamerama DS-2CE56XXX-VPIT(E)  | HikVision | DS-1259ZJ         | € 7  |
|                     |    | 133410 | Razvodna kutija za smeštanje kablova za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD2TXXFWD-I5, DS-2CD2TXXG0-I5, DS-2TDXXX-7(10), DS-2CD4AXXX-IZS(P), DS-2CD16XXG0-I(Z)  | HikVision | DS-1260ZJ         | € 18 |
|                     |    | 132973 | Plastični zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP modelima: DS-2CD21XXFWD-I(S), DS-2CD21XXG0-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-VPIT(E)   | HikVision | DS-1258ZJ         | € 9  |
|                     |    |        | Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa kamerama: DS-2CE56D8T-IRS, DS-2CS54A1P(N)-IRS, DS-2CD25XXF(H)WD-I(W)(S), DS-2CD25XXG0-I(W)(S), DS-2CD35XXG0-IS   | HikVision | DS-1272ZJ-120     | € 23 |
|                     |  | 135164 | Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD23XXFWD-I, DS-2CD23XXG0-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3Z(F)(E)  | HikVision | DS-1273ZJ-130-TRL | € 28 |
|                     |  | 133444 | Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD17x1FWD-I, DS-2CE27xxF(WD)-I(Z)(S), DS-2CD17XXG0-I(Z)   | HikVision | DS-1273ZJ-135     | € 25 |
|                     |  | 135886 | Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD27XXG0-IZ(S)  | HikVision | DS-1473ZJ-155     | € 39 |
|                     |  | 136609 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD23X3G0-I(U), DS-2CD23x5F(H)WD-I  | HikVision | DS-1280ZJ-DM8     | € 12 |
|                     |  | 135970 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD27XXG1-IZ(S), DS-2CD27XXG2T-IZS  | HikVision | DS-1280ZJ-DM55    | € 23 |
|                     |  | 135402 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD11XXG0-I, DS-2CD21XXG0-I, DS-2CD21XXFWD-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-VPIT(E), DS-2CE57U8T-VPIT.  | HikVision | DS-1280ZJ-DM18    | € 13 |
|                     |  | 133896 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD17XXFWD-I(Z), DS-2CD27XXFWD-I(Z)(S), DS-2CD23XXG1-I   | HikVision | DS-1280ZJ-DM21    | € 14 |
|                     |  | 136300 | Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za flat dome i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD25XXFW(H)D-I(W)(S), DS-2CD25XXG0-I(W)(S)  | HikVision | DS-1280ZJ-DM46    | € 18 |
|                     |  | 134085 | Adapter za ugradnju dome kamera u spušteni plafon. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD17x1FWD-I, DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD27xxF(WD)-I(Z)(S)   | HikVision | DS-1227ZJ         | € 25 |
|                     |  | 136172 | Adapter za ugradnju dome kamera u spušteni plafon. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD27x3G0-IZS, DS-2CD27x5G0-IZS, DS-2CD27x5FWD-IZS   | HikVision | DS-1227ZJ-DM37    | € 34 |
|                     |  | 136153 | Razvodna kutija za spoljašnju montažu kamere, 131x131x51 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje  | SECTRON   | BA-01             | € 3  |



SECTRON

SECURITY &amp; COMMUNICATION SYSTEMS

## PROFESIONALNA SMART PRO 5 SERIJA IP KAMERA - HIKVISION

**HIKVISION®**

Hikvision profesionalna SMART PRO Serija kamera je namenjena za aplikacije i projekte sa visokim zahtevima gde je neophodna kristalno čista slika u svim uslovima rada 24/7. Rezolucija kamera je 2,4,6,8 i 12 Mpix-ela. Potpuno novi dizajn, moderna kućišta za sve tipove kamera. U SMART PRO seriji kamera je integrisana sva napredna tehnologija slike uz H.265+ kompresiju, mogućnost do 10 nezavisnih video stream-ova jednovremeno. Impresivna WDR funkcija sa 140dB WDR funkcijom (za 2 i 4 Mpix). Izuzetno visok framerate od 30-60 FPS. DARK FIGHTER i LIGHT FIGHTER tehnologija omogućava kameri u rad u izuzetno tamnim uslovima rada noću, kao i u izuzetno svetlim uslovima. Sva napredna analitika je implementirana u SMART PRO kamerama, kao što je: Detekcija ljudi, Prelazak preko zamišljene linje, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, promena scene, audio detekcija, defokus slike, brojanje objekata, defog kao i prepoznavanje tablica. **ZA DODATNE MODELE KAMERA SERIJE 7XXX MOLIMO VAS DA NAM SE OBRATITE.**

| IP VIDEO NADZOR - HIKVISION SMART IPC ULTRA SERIJA |        | PROFESIONALNA SMART PRO 5 SERIJA IP KAMERA - HIKVISION  |           |                     |  |
|--|--------|---|-----------|---------------------|--|
| <b>HIKVISION</b>                                   |        | <b>HIKVISION®</b>   |           |                     |  |
|  |        | <p><b>2 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA BOX kamera;</b> Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>1920x1080@60fps</b>, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; <b>140 dB WDR</b>; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS, ; Audio ulaz/izlaz, <b>Ugrađen mikrofon</b>; Alarm ulaz/izlaz:2/2; Ugrađen slot za microSD karticu (do 256 GB); RS-485, Analogni video izlaz; Podržava AUTO BACK FOCUS funkciju, Ugrađena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija,</p> <p><b>Pametne analitičke funkcije:</b> Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma</p> <p>Napajanje: 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 11.6W.</p> <p><b>Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.</b></p>  | HikVision | iDS-2CD7026G0-AP    |  |
|  | 137448 | <p><b>4 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA kupolna kamera;</b> Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>2560x1440@60fps</b>, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; <b>Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 30m; 140 dB WDR</b>; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS, ; Audio ulaz/izlaz, <b>Ugrađen mikrofon</b>; Alarm ulaz/izlaz:1/1; Ugrađen slot za microSD karticu (do 256 GB); <b>Vandalootporna IK10</b>; RS-485, Analogni video izlaz; Ugrađena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija,</p> <p><b>Pametne analitičke funkcije:</b> Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma</p> <p>Napajanje: 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 12.5W.</p> <p><b>Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.</b></p>     | HikVision | iDS-2CD7146G0-Izs   |  |
|  |        | <p><b>2 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA kupolna kamera;</b> Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>1920x1080@60fps</b>, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; <b>Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 30m; 140 dB WDR</b>; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS, ; Audio ulaz/izlaz, <b>Dva ugrađena mikrofona</b>; Alarm ulaz/izlaz:1/1; Ugrađen slot za microSD karticu (do 256 GB); <b>Vandalootporna IK10</b>; RS-485, Analogni video izlaz; Ugrađena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija,</p> <p><b>Pametne analitičke funkcije:</b> Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma</p> <p>Napajanje: 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 15W.</p> <p><b>Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.</b></p> | HikVision | iDS-2CD7526G0-IZHSY |  |



|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <b>IP VIDEO NADZOR - HIKVISION SMART IPC ULTRA SERIJA</b> | <br>  | <p><b>2 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA bullet kamera;</b> Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>1920x1080@60fps</b>, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugraden motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; <b>Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 50m; 140 dB WDR;</b> Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz:2/2; Ugraden slot za microSD karticu (do 256 GB); <b>Vandalootporna IK10;</b> RS-485, Analogni video izlaz; Ugradena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija, <b>Pametne analitičke funkcije:</b> Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma<br/>Napajanje: 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 16.8W. <b>Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.</b></p>   | <br>iDS-2CD7A26G0-IZHSY                |               |
|   | <br>  | <p><b>8 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA bullet kamera;</b> Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>3840x2160@60fps</b>, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugraden motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost kolor: 0.002lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; <b>Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 50m; 120 dB WDR;</b> Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz:2/2; Ugraden slot za microSD karticu (do 256 GB); <b>Vandalootporna IK10;</b> RS-485, Analogni video izlaz; Ugradena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija, <b>Pametne analitičke funkcije:</b> Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma<br/>Napajanje: 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 16.8W. <b>Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.</b></p>  | <br>iDS-2CD7A86G0-IZHSY                |               |
|   | <br><br> | <p><b>4 Mpix ONVIF PAMETNA MREŽNA bullet kamera za spoljnu montažu za prepoznavanje tablica;</b> Prepoznavanje tablica na vozilima&gt;98%, prepoznavanje smera kretanja vozila&gt;96%; Senzor slike 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>2688x1520@25fps</b>, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugraden motorizovani objektiv 2.8-12mm (opcionalno 8-32mm); Osetljivost: Color:0.0005Lux/F1.2, BW:0Lux with IR; Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 predefinisanih i korisnički podešeni stream; <b>Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 50m (sa objektivom 8-32mm, domet IR je 100m);</b> Regulacija protoka kroz mrežu; <b>140 dB WDR;</b> Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, defog, EIS, ; Alarm ulaz/izlaz: 2/2 (max. 24 VDC, 1A); Ugraden slot za micro SD karticu (do 1 TB); Audio: 1 ulaz (line in), 1 izlaz (line out), 3.5 mm konektor; <b>Ugrađen grejač; Vandalootporna IK10, Vodoootporna IP67;</b> RS-485 port, <b>1x Wiegand interfejs;</b> Analogni video izlaz (Samo za dijagnostiku); Ugrađena analitika: Prepoznavanje tablica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, defog funkcija, Napajanje: 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 16.8 W; <b>Napojni izlaz 12VDC, max. 100 mA;</b> Radna i temperatura (-40°C ~ 60°C)</p> | <br>iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (2.8-12mm) | <br>€ 1,091 |



| TERMOVIZIJSKE KAMERE - HIKVISION   |   |        |  |           |                     |   |
|------------------------------------|---|--------|--|-----------|---------------------|---|
| TERMOMOVIZIJSKE KAMERE - HIKVISION |    | 136155 | <p><b>Bi-spektralna PTZ kamera (termalna + IP).</b><br/><b>Termalni senzor:</b> rezolucija 384x288, fiksni objektiv 25mm, domet detekcije 1533m (vozila) i 500m (ljudi), domet prepoznavanja 383m (vozila) I 125m (ljudi), domet identifikacije 192m (vozila) I 63m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor, Termalna preciznost (Merni opseg): <math>\pm 8^{\circ}\text{C}</math>; opseg temperature (-20~150°C)<br/><b>(IP kamera):</b> Full HD 2MP, 1/2.8" CMOS senzor, rezolucija 1920x1080@25fps; kompresija H.264/H.265 ili MJPEG; 32x optički zoom, ugrađena inteligentna IR rasveta do 100m; Audio i alarm I/O; slot za SD karticu (do 128 GB); Funkcije: SMART Tracking po termalnom senzoru; BLC, 3D DNR, Defog, ROI, EIS, IP66 zaštita; Ugrađena zaštita od udara groma; IP 66, Napajanje 24Vac</p>  | HikVision | DS-2TD4237-25/V2    |  |
|                                    |    |        | <p><b>Bi-spektralna BULLET kamera (termalna + IP).</b><br/><b>Termalni senzor:</b> rezolucija 384x288, fiksni objektiv 35mm, domet detekcije 3157m (vozila) i 1029m (ljudi), domet identifikacije 395m (vozila) i 129m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor<br/><b>CMOS senzor, Termalna preciznost (Merni opseg): <math>\pm 8^{\circ}\text{C}</math>; opseg temperature (-20~150°C)</b><br/><b>(IP kamera):</b> Full HD 4MP, rezolucija 2688x1520@25fps; fiksni objektiv 14.8mm, kompresija H.264/H.265/ MJPEG/; ugrađena inteligentna IR rasveta do 100m; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz:2/2; slot za SD karticu (do 256 GB); Funkcije: <b>120 dB WDR</b>, AWB, 3D DNR; ROI, IP66 zaštita; Napajanje 24Vac/12Vdc ili PoE, Max 18W;</p>   | HikVision | DS-2TD2637-35/QY    |  |
|                                    |  |        | <p><b>Termalna fiksna BULLET kamera</b><br/><b>(Termalni senzor): rezolucija 160x120 (rezolucija izlazne slike 320 x 240),</b> fiksni objektiv 3.1/6.2mm, domet detekcije 280/559m(vozila) i 91/182m (ljudi), domet identifikacije 35/70m (vozila) i 11/23m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor,<br/><b>Termalna preciznost (Merni opseg): <math>\pm 8^{\circ}\text{C}</math>; opseg temperature (-20~150°C).</b><br/><b>(IP kamera):</b> Full HD 4MP, rezolucija 2688x1520@25fps; fiksni objektiv 4/8mm, kompresija H.265/H.264/ MJPEG/; ugrađena inteligentna IR rasveta dometa do 40m ; Audio I/O: 1/1 i alarm I/O:2/2; slot za SD karticu (do 256 GB); Set pametnih funkcija: Prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u označenu zonu u kadra, detekcija ulaza/izlaza u/iz zone; Funkcije: 120 dB WDR, 3D DNR, DDE; IP66 zaštita; Napajanje 12Vdc ili PoE, max 8W</p>                       | HikVision | DS-2TD2617-3/6/QA   | € 580   |
|                                    |  |        | <p><b>Termalna fiksna TURRET kamera</b><br/><b>(Termalni senzor): rezolucija 160x120 (rezolucija izlazne slike 320 x 240),</b> fiksni objektiv 1.8/3.1/6.2mm, domet detekcije 162/280/559m(vozila) i 53/91/182m (ljudi), domet identifikacije 20/35/70m (vozila) i 7/11/23m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor,<br/><b>Termalna preciznost (Merni opseg): <math>\pm 8^{\circ}\text{C}</math>; opseg temperature (-20~150°C).</b><br/><b>(IP kamera):</b> Full HD 4MP, rezolucija 2688x1520@25fps; fiksni objektiv 2.1/4/8mm, kompresija H.265/H.264/ MJPEG/; ugrađena inteligentna IR rasveta dometa do 15m ; Audio I/O: 1/1 i alarm I/O:1/1; slot za SD karticu (do 256 GB); Set pametnih funkcija: Prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u označenu zonu u kadra, detekcija ulaza/izlaza u/iz zone; Funkcije: 120 dB WDR, 3D DNR, DDE; IP66 zaštita; Napajanje 12Vdc ili PoE, max 6.5W</p> | HikVision | DS-2TD1217-2/3/6/QA | € 580   |
|                                    |   |        |  |           |                     |   |



| PANORAMNE KAMERE - HIKVISION |  |        |  |                                 |                                |       |
|------------------------------|--|--------|--|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| FISHEYE KAMERE - HIKVISION   |  |        |  |                                 |                                |       |
|                              |  | 136526 | <b>6 MP PANORAMNA FISH-EYE</b> ONVIF kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>3072x2048@25fps</b> ; Ugao pokrivanja: 180° zidna montaža, 360° plafonska i stona montaža; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 1.27mm@F2.6; Osetljivost: kolor 0.047lux@F2.6, BW 0.0047lux@F2.6, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, DEFOG; IR rasveta dometa do 15m (3 nezavisne LED diode, sa zasebnom kontrolom); Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Verzija (V) - za spoljnu montažu IP67, IK10, verzija (S) - Alarm I/O, Audio I/O; Napajanje 12Vdc/PoE, max 12W  | HikVision                       | DS-2CD6365G0E-I(V)(S)          |       |
|                              |  | 136620 | Nosač za plafonsku montažu fish-eye kamere. Kompatibilan sa <b>fish-eye</b> kamerama: DS-2CD6362F-I(V)(S), DS-2CD6332FWD-I(V)(S), DS-2CD63C2F-I(V)(S), DS-2CD6365G0E-I(V)(S), DS-2CD6365G0-I(V)(S), DS-2CD63C5G0E-I(V)(S), DS-2CD63C5G0-I(V)(S)  | HikVision                       | DS-1271ZJ-DM25                 | € 47  |
| PanoVu PTZ Fisheye           |  |        | <b>32 MP PANORAMNA FISH-EYE KAMERA + PTZ KAMERA</b><br><b>Panorama kamera:</b> Osam IP kamera rezolucije 4MP sa 1/1.8" Progressive CMOS senzorom koje kreiraju max rezoluciju panoramsne kamere <b>2x 5520x 2400@25fps</b> ; Horizontalni ugao gledanja 360°(2x180°), vertikalni 85°; Osetljivost 0.0005Lux@(F1.6,AGC ON)(Color), 0.0001Lux@(F1.6,AGC ON)(B/W); <b>PTZ kamera:</b> 1/1.8" progressive CMOS; Rezolucije <b>2560 x 1440@25fps</b> ; Osetljivost Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON); <b>Optički zoom 40x</b> , digitalni 16x; Ugrađena IR rasveta dometa do 250m; Kompresija: H.265+/ H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG/ MPEG4 Funkcije: True WDR, HLC BLC, EIS, 3D DNR, Optical Defog, Regional Focus, Regional Exposure; slot za SD karticu do 256GB; 7/2 alarm I/O; audio I/O; IP66 zaštita; Ugrađena zaštita od udara groma; Napajanje 36Vdc/ 150W, težina približno 18kg | HikVision<br><br><b>PANO VU</b> | DS-2DP3236ZIXS-D/440 (F0) (P4) |       |
| ATM KAMERE                   |  |        | SKRIVENE KAMERE ZA BANKOMATE - HIKVISION   |                                 |                                |       |
|                              |  | 134390 | <b>Pin-hole kamera</b> za bankomate rezolucije <b>2 MP</b> , 1/2.8" Progressive CMOS senzor, Osetljivost: kolor 0.005Lux/F1.2 (AGC on) i BW 0.0001 Lux, Ugrađen slot za micro SD kartice (do 128 GB), Rezolucija <b>1920x1080@25fps</b> , Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm ili 3.7mm/F2.5 (Pinhole verzija), objekтив 2.8mm, 4mm ili 6mm/F.0 (Board verzija), Kompresija H.265/H.264/ MJPEG, tri nezavisna stream-ova, <b>WDR funkcija 120dB</b> , Funkcije ROI, 3D DNR, BLC, Audio ulaz/izlaz, Alarmni ulaz/izlaz, Napajanje 12Vdc/PoE, 3.5W   | HikVision                       | DS-2CD6425G1-10/20/30          | € 515 |



| IP MEGAPIXELNE PTZ KAMERE - HIKVISION |                  |  |   |               |                         |         |
|---------------------------------------|------------------|--|---|---------------|-------------------------|---------|
| IP PTZ KAMERE - HIKVISION             |                  |  |   |               |                         |         |
|                                       | 136333           |  | <b>4 MP PTZ</b> kamera sa IR rasvetom, Ugrađen wi-fi modul; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: <b>2560x1440@25fps</b> ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.5 (color), 0.001lux@F1.5 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; <b>4x optički</b> / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: 3D DNR,BLC, HLC, AGC; Audio I/O + integriran mikrofon; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); <b>Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Domet IR 20m;</b> Radna temperatura -20°C~+60°C; Za spoljašnju montažu; IP66, IK10; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE (802.3at)/11.2W  | HikVision     | DS-2DE2A404IW-DE3/W     | € 300   |
|                                       | 136515           |  | <b>4 MP PTZ</b> kamera sa IR rasvetom sa ugrađenim wi-fi modulom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: <b>2560x1440@25fps</b> ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.5 (color), 0.001lux@F1.5 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; <b>4x optički</b> / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, AGC ; Audio I/O + integriran mikrofon i vručnik za dvosmernu komunikaciju; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); <b>Domet IR 50m;</b> Radna temperatura -30°C~+60°C; Za spoljašnju montažu; IP66, IK10; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE (802.3at)/19W  | HikVision     | DS-2DE3A404IW-DE/W      | € 367   |
|                                       | 136663<br>136879 |  | <b>2 MP PTZ</b> kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: <b>1920x1080@25fps</b> ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; <b>25x optički</b> / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: BLC, HLC, 3D DNR, AGC, Defog, EIS; Alarm I/O:1/1; Audio I/O:1/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); <b>Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Domet IR 100m;</b> Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE (802.3at)/24W; <b>Sa kamerom je uključeno napajanje 12Vdc i zidni nosač DS-1618ZJ.</b>   | HikVision     | DS-2DE4225IW-DE(S6)(T5) | € 613   |
|                                       | 137223           |  | <b>4 MP PTZ</b> kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: <b>2560x1440@25fps</b> ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.005lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; <b>25x optički</b> / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: BLC, HLC, 3D DNR, AGC, Defog, EIS; Alarm I/O:1/1; Audio I/O:1/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); <b>Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Domet IR 100m;</b> Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE (802.3at)/18W; <b>Sa kamerom je uključeno napajanje 12Vdc i zidni nosač DS-1618ZJ.</b> | HikVision<br> | DS-2DE4425IW-DE(T5)     | € 676   |
|                                       | 137126           |  | <b>2 MP PTZ</b> kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: <b>1920x1080@25fps</b> ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija:H.265+/H.265/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; <b>32x optički</b> / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Funkcije: WDR (120dB), BLC, HLC, EIS, 3D DNR, AGC, Digital Defog; Audio I/O: 1/1; Alarm I/O: 2/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); <b>Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Domet IR 200m;</b> Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66, IK10; Zaštita od udara groma, Napajanje 24Vac/42W  | HikVision     | DS-2DE7A232IW-AEB(T5)   | € 1,014 |
|                                       | 136338           |  | Zidni nosač za HikVision Mini-PTZ kamere  | HikVision     | DS-1294ZJ-PT            | € 20    |
|                                       | 133701           |  | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere   | HikVision     | DS-1602ZJ               | € 25    |
|                                       | 135254           |  | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom  | HikVision     | DS-1604ZJ-BOX           | € 83    |
|                                       | 134472           |  | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za stub   | HikVision     | DS-1602ZJ-Pole          | € 42    |
|                                       | 134471           |  | Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za ugao   | HikVision     | DS-1602ZJ-Corner        | € 36    |
|                                       | 135877           |  | Univerzalni adaptivni nosač za montažu kamere na stub; pogodno za stubove Širine 67~127mm   | HikVision     | DS-1275ZJ               | € 25    |

Napomena: Nosač i transformator za napajanje PTZ kamera ne dolaze u kompletu sa kamerom



| DEEP LEARNING SERIJA - IP MEGAPIXELNE KAMERE - HIKVISION |  |        |  |           |   |   |
|--|--|--------|--|-----------|---|---|
| DEEP LEARNING SERIJA KAMERA                              | <b>Deep learning</b> serija HiKvision pruža klijentima mogućnost korišćenja najnaprednije analitike.<br><b>Prepoznavanje lica:</b> Sve deep learning kamere 7xxx serije, podržavaju prepoznavanje lica izuzev modela sa oznakom /P i /S.<br>Kamere rade po principu veštacke inteligencije, kamere uče i daju informacije kao što su: Prepoznavanje lica, prepoznavanje boja, brojanje ljudi, brojanje vozila, prepoznavanje pola, prpoznavanje uzrasta (godina), prepoznavanje incidenta, praćenje redova....Posebna grupa proizvoda deep learning tehnologije se koristi za video nadzor javnog saobraćaja, ulica, prekršaja, prolaska kroz crveno svetlo, prekoračenja brzine. Za više informacija pozovite SECTRON |        |  |           |   |   |
|  |   | 136068 | <b>DEEP IN VIEW serija kamera za brojanje ljudi:</b> Dva sočiva, podržava brojanje ljudi: ulazak/izlazak/prolazak; Rezolucija: 1920×1080 @25fps, Podržava H.265+/H.265/H.264/ MJPEG kompresiju. On-board storage 300 MB, ANR, Video tampering, alarmni ulaz/izlaz, ugrađeni mikrofon, audio I/O: 1/1, Radna temperatura -30°C~+65°C, napajanje DC 12 ± 20%V&PoE/8.3W. Kamera se instalira na određenoj visini po uputstvo proizvođača za maksimalnu preciznost. Verzija (-V) za spoljni montažu.   | HikVision | <b>PEOPLE COUNTING</b><br>DS-2CD6825G0/C-I(V)S<br>(2.0mm)<br>DeepinView <sup>series</sup> |  |
|  |   | 136678 | <b>12 MP HEAT MAP PANORAMNA FISH-EYE ONVIF kamera;</b><br>Pametne analitičke funkcije: Podrska za heat map na bazi Deep learning algoritma - Grafički opis posete (izračunato prema broju ljudi ili prema vremenu zadržavanja) u zadatom području. Dostupne su dve varijante Heat map izveštaja. Senzor 1/1.7" progressive scan CMOS; Rezolucija: <b>4000x3072@20fps</b> ; Ugao pokrivanja: 360° panorama pogled; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 1.29mm@F2.2 ( <b>Immervision optika</b> ); Osetljivost: kolor 0.047lux@F2.6, BW 0.0047lux@F2.6, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, DEFOG; IR rasveta dometa do 15m (3 nezavisne LED diode, sa zasebnom kontrolom); Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Verzija (V) - za spoljnju montažu IP67, IK10, verzija (S) - Alarm I/O, Audio I/O; Napajanje 12Vdc/PoE, max 12W | HikVision | <b>HEAT MAP</b><br>DS-2CD63C5G0-IVS<br>(1.29mm)<br><br>DeepinView <sup>series</sup>       |  |
|  |   | 136679 | <b>DEEP IN VIEW kamera za snimanje, detektovanje i beleženje određenih ciljeva:</b> Ljudi, ljudskih lica i vozila u 4MP rezoluciji. 2 Kamere: jedna fiksna 4MP i druga PTZ 4MP (4X optički zoom, 16X digitalni zoom); Ugrađeni fiksni objektivi 6mm (Fiksna kamera) + 13-52mm (PTZ kamera). Ugrađena dodatna LED raveta dometa do 40 metara, Daljina detekcije: Ljudsko telo 40m, lice do 30m, vozila do 15m; Alarm/Audio I/O; IP 66 za spoljni montažu, Napajanje 36Vdc max 60W   | HikVision | <b>TARGET CAPTURE</b><br>iDS-2PT9A144MXS-D/T2(1352/6)<br><br>DeepinView <sup>series</sup> |  |



| NVR SNIMAČI HIKVISION - KOMPATIBILNI SA ONVIF KAMERAMA  |        |  |   |           |                  |       |
|---|--------|--|---|-----------|------------------|-------|
| 4-kanalni NVR uređaji   |        |  |   |           |                  |       |
| <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 134902 | <b>NOVI 4 kanalni NVR</b> , Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps</b> ; Mesto za 1 SATA HDD (do 8 TB), 2 USB porta, Video izlazi: <b>HDMI max rezolucije 4K</b> (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD  |   | HikVision | DS-7604NI-K1     | € 130 |
| <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 134425 | <b>NOVI 4 kanalni NVR</b> , Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps</b> ; Mesto za 1 SATA HDD (do 8 TB), 2 USB porta, Video izlazi: <b>HDMI max rezolucije 4K</b> (3840x2160)/ VGA; <b>Ugrađen 4-portni PoE switch</b> ; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD   |   | HikVision | DS-7604NI-K1/4P  | € 190 |
| 8-kanalni NVR uređaji   |        |  |   |           |                  |       |
| <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>   | 134933 | <b>NOVI 8 kanalni NVR</b> , Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Kompr. H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps</b> ; Mesto za 2 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: <b>HDMI video izlaz max rezolucije 4K</b> (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmini ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD  |   | HikVision | DS-7608NI-K2     | € 194 |
| <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b>  | 137767 | <b>NOVI 8 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam) do 2 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu ili 4 kanala za unošenje lica u bazu podataka (kamera max do 8 MP)</b> , Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Kompr. H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps</b> ; Mesto za 2 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: <b>HDMI video izlaz max rezolucije 4K</b> (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmini ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD  |   | AcuSense  | DS-7608NXI-K2    | € 194 |
| <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 135128 | <b>8 kanalni NVR</b> , Maksimalna rezolucija snimanja 8 MP; Kompr. H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps</b> ; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 10 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: <b>HDMI video izlaz max rezolucije 4K</b> (3840x2160)/ VGA; Ugrađeni nezavisni 8-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 120W); 1Gbit LAN; Alarmini ulaz/izlaz: 4/1; Audio I/O; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD   |   | HikVision | DS-7608NI-K2/8P  | € 319 |
| <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 137857 | <b>NOVI 8 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam) do 2 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu ili 4 kanala za unošenje lica u bazu podataka (kamera max do 8 MP)</b> , Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Kompr. H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps</b> ; Mesto za 2 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: <b>HDMI video izlaz max rezolucije 4K</b> (3840x2160)/ VGA; Ugrađeni nezavisni 8-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget do 80W); Audio ulaz/izlaz; Alarmini ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD |  | AcuSense  | DS-7608NXI-K2/8P | € 319 |
| <b>H.265</b><br><br><b>HIKVISION</b> | 134287 | <b>8 kanalni NVR</b> , Maksimalna rezolucija snimanja <b>12 MP (&gt;4K)</b> ; Snimanje do 8 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompr. H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 80/256 Mbps</b> ; Mesto za do 2 SATA HDD (svaki do 10 TB); 1x USB2.0, 1x USB3.0; <b>HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K</b> (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; Audio ulaz/izlaz; 1Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD  |   | HikVision | DS-7608NI-I2     | € 437 |



| 16-kanalni NVR uređaji  |   |        |  |   |                   |       |
|-------------------------|---|--------|--|---|-------------------|-------|
| NVR UREĐAJI - HIKVISION | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 134903 | <b>NOVI 16 kanalni NVR</b> , Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps</b> ; Mesto za 2 SATA HDD (Svaki do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: <b>HDMI video izlaz max rezolucije 4K</b> (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmini ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS); Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD  | HikVision   | DS-7616NI-K2      | € 221 |
|                         | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 137856 | <b>NOVI 16 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika</b> (Deep learning algoritam) do 2 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanje i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu ili 4 kanala za unošenje lica u bazu podataka (kamera max do 8 MP), Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps</b> ; Mesto za 2 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: <b>HDMI video izlaz max rezolucije 4K</b> (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmini ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS); Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD   | HikVision<br><br><b>AcuSense</b>   | DS-7616NXI-K2     | € 221 |
|                         | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 135129 | <b>NOVI 16 kanalni NVR</b> , Maksimalna rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps</b> ; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 10 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: <b>HDMI video izlaz max rezolucije 4K</b> (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 16-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 200W); 1Gbit LAN; Alarmini ulaz/izlaz 4/1; Audio I/O; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS); Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD   | HikVision   | DS-7616NI-K2/16P  | € 437 |
|                         | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 137858 | <b>NOVI 16 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika</b> (Deep learning algoritam) do 2 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanje i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu ili 4 kanala za unošenje lica u bazu podataka (kamera max do 8 MP), Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps</b> ; Mesto za 2 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: <b>HDMI video izlaz max rezolucije 4K</b> (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 16-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget do 200W); Audio ulaz/izlaz; Alarmini ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS); Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD   | HikVision<br><br><b>AcuSense</b>  | DS-7616NXI-K2/16P | € 437 |
|                         | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 134175 | <b>16 kanalni NVR</b> , Maksimalna rezolucija snimanja <b>12 MP</b> (>4K); Snimanje do 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 160/256 Mbps</b> ; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 10 TB); 1x USB2.0, 1x USB3.0; <b>HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K</b> (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; Audio ulaz/izlaz; 1Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS); Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD   | HikVision<br>  | DS-7616NI-I2      | € 516 |
|                         | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small> | 136631 | <b>16 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika</b> (Deep learning algoritam) do 4 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanje i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica na 4 kanala i 1 kanal za unošenje lica u bazu podataka (kamera max do 8 MP); Podrska za POS integraciju; Maksimalna rezolucija snimanja <b>12 MP</b> (i jedan kanal do 32 MP za panoramne kamere); Reprodukcija do 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264+/ H.264; MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; <b>Uzlini/Izlazni saobraćaj = 160/256 Mbps</b> ; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 10 TB); 1x USB2.0, 1x USB3.0; <b>HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K</b> (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; Audio ulaz/izlaz; 1Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS); Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD | HikVision<br><br> | DS-7616NXI-I2/S   | € 513 |



**32-kanalni NVR uređaji**

|                                |  |        |   |           |   |  |
|--------------------------------|--|--------|---|-----------|---|--|
| <b>NVR UREĐAJI - HIKVISION</b> | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small><br><br><b>HIKVISION</b> | 134904 | <b>32 kanalni NVR</b> , Maksimalna rezolucija snimanja <b>12 MP</b> ; Kompresija H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; <b>Uzlazni/Izlazni saobraćaj = 256/256 Mbps</b> ; 2 USB porta; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 10 TB); <b>HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K</b> (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmnih ulaza/1 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaz; 1x Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD   | HikVision | DS-7632NI-I2<br>   | € 677  |
|                                | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small><br><br><b>HIKVISION</b> | 134427 | <b>32 kanalni NVR</b> , Maksimalna rezolucija snimanja po kanalu je <b>12 MP</b> ; Snimanje do 32 IP kamere; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; <b>Uzlazni/Izlazni saobraćaj = 256/256 Mbps</b> ; 3 USB porta; Mesto za do 4 SATA HDD (Svaki do 10 TB); <b>HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K</b> (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 16 alarmnih ulaza/4 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaza; 2x Gbit LAN; RS-232, RS-485; Rackmount 1.5U, 19"; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD  | HikVision | DS-7732NI-I4<br>   | € 1,029  |
|                                | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small><br><br><b>HIKVISION</b> | 133975 | <b>32-kanalni profesionalni NVR</b> , Maksimalna podržana rezolucija snimanja <b>12 MP</b> ; Snimanje do 32 IP kamere u Full HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; <b>Uzlazni/Izlazni saobraćaj = 320/256 Mbps</b> ; 3 USB porta; eSATA port; <b>Mesto za do 8 SATA HDD</b> (Svaki do 10 TB); RAID 0/1/5/10; Mogućnost ugrađivanja DVR-RW; Video izlazi: <b>HDMI1 (4k rezolucija 3840x2160), HDMI2 (Full HD 1920x1080)</b> , VGA1 (2k rezolucija 2560x1440), VGA2 (Full HD 1920x1080); 16 alarmnih ulaza/2 izlaza; 1 audio ulaz/ 2 izlaza; 2x Gbit LAN; RS-232, RS-485; Rackmount 2U, 19"; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na HIK Cloud P2P, bez HDD | HikVision | DS-9632NI-I8<br>   | NA ZAHTEV<br> |
|                                | <b>H.265</b><br><small>High Efficiency Video Coding</small><br><br><b>HIKVISION</b> |        | Nova platforma NVR uređaja sa podrškom za 64/128/256 IP kanala; Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Ukupni Uzlazni saobraćaj do 640Mbps, Izlazni do 400Mbps; Video izlazi: 2x HDMI, 1x VGA; Prostor za 16x SATA HDD (Svaki do 10 TB); RAID 0/1/5/10; 16 alarmnih ulaza/ 8 izlaza; 4x USB; RS-232, RS-485; 4x 1Gb Ethernet; 4x 1Gb optički interfejs; Rackmount 3U, 19"  | HikVision | DS-9664/96128/96256N I-I16/(H)/(I)  | NA ZAHTEV<br> |
| <b>MREŽNE TASTATURE</b>        | <br><b>HIKVISION</b>   | 135265 | Nova mrežna tastatura za LCD ekranom (128 x 64 pixela), 4-smerni Joystick za upravljanje PTZ kamerama, kontrola DVR/NVR, video matričnog zida, kontrola do 1.000 različitih uređaja; Serijski interfejs : 1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485 portovi. U kompletu sa napajanjem 12 Vdc.  | HikVision | DS-1200KI   | € 322  |
|                                | <br><b>HIKVISION</b>  | 132194 | Nova inovativna tastatura za 7" TFT touch ekranom, 3-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, upravljanje sa do 256 DVR/IP kamera/PTZ kamera menadžment, dekodovanje i pregled direktno na tastaturi do 1 kanala u rezoluciji HD1080p, USB 2.0 port za arhiviranje dela video zapisa  | HikVision | DS-1100KI   | € 928  |
|                                | <br><b>HIKVISION</b>  | 135968 | Nova mrežna tastatura sa odvojivim 10.1" TFT touch ekranom, 4-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, DVR/NVR/IP kamerama, Android 4.4, RJ45 mrežni priključak i wifi konekcija, dva USB 2.0 porta, jedan HDMI i DVI port, napajanje 12V DC/ POE do 15W.   | HikVision | DS-1600KI   | € 1,070  |
| <b>SOFTWARE HIKVISION</b>      | <br><b>HIKVISION</b>  |        | Software za centralni video nadzor za SVE uređaje HikVision (DVR, hibrdini DVR, HD-TVI DVR, IP kamere, NVR PC DVR ploče). Podržava do 256 uređaja i do 256 kanala, gledanje "žive" slike sa do 64 kamere na jednom ekranu, podržava četiri VGA montiora (funkcija Triple Monitor), dodatne funkcije: mogućnost exportovanja video informacije ka više različitih uređaja, centralni prijem i obrada alarmnih signala sa svih povezanih uređaja, sinhronizovan pregled snimka sa do 16 kamera jednovremeno preko mreže, podrška za USB joystick, Podrška za unošenje MAPE sa tačnim rasporedom kamera na objektu, E-MAP funkcija, Alarm LOG-ovi sa snimljenom alarmnom slikom, funkcija "POP-UP" prozora pri alarmnoj situaciji.....                               | HikVision | iVMS-4200   | BESPLATNO  |
|                                | <br><b>HIKVISION</b>  |        | Hik-Connect aplikacija za mobilne uređaje (za <b>Android</b> , <b>iOS</b> ) predviđena da radi sa HikVision DVR, NVR, IP kamerama koji podržavaju Cloud P2P funkciju. Omogućava pristup HikVision uređajima preko Internet-a. Osim pregleda kamera uživo, moguće je pregled snimljenog materijala kao i dobijanje informacija o alarmnim situacijama.   | HikVision | Hik-Connect<br><br> | BESPLATNO  |
|                                | <br><b>HIKVISION</b>  |        | HIK CENTRAL je inteligentni CMS software koji je jednostavan za korišćenje a predstavlja visoko pouzdanu i moćnu platformu za sistem bezbednosti, centralizovanu kontrolu za alarm, video analitiku i otvorenost za integraciju. Omogućava centralizovano dodavanje i upravljanje velikog broja uređaja, pregled uživo ili snimljenog materijala, pametnu pretragu, alarmne funkcije, PTZ funkcije. Sistem je modularan i lako proširiv u zavisnosti od vašeg posla i potreba poput: funkcije brojanja ljudi, heat map, funkcija prepoznavanja registrarskih tablica...   | HikVision | HIK CENTRAL   | NA ZAHTEV  |



| AKTIVNA OPREMA - Switch-evi i PoE Switch-evi |        |   |           |                    |       |   |
|--|--------|---|-----------|--------------------|-------|---|
| PoE Switch-evi - 4 i 8 porta - Hikvision     |        |   |           |                    |       |   |
|  | 137473 | 4-portni PoE Switch+2x Uplink, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 6 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 4 PoE Porta (Port 1 ~ Port 4), Total PoE budžet 35W; CCTV mode - povećan domet do 300m  | Hikvision | DS-3E0106P-E/M     | € 42  |   |
|  | 137472 | 4-portni PoE Switch+2x Uplink (Prvi port 10/100 Mbps Hi-PoE (60W), 3 x 10/100 Mbps PoE i 2x Uplink 10/100 Mbps RJ45), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 6 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 4 PoE Porta (Port 1 ~ Port 4), Total PoE budžet 60W; CCTV mode - povećan domet do 300m   | Hikvision | DS-3E0106HP-E      | € 51  |   |
|  | 137460 | 8-portni PoE Switch+1x Uplink, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 9 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 8 PoE Porta (Port 1 ~ Port 8), Total PoE budžet 60W; CCTV mode - povećan domet do 300m  | Hikvision | DS-3E0109P-E/M     | € 65  |   |
|  | 137461 | 8-portni PoE Switch+2x Uplink (Prvi port 10/100 Mbps Hi-PoE(90W), 7 x 10/100 Mbps PoE i 2x Uplink 10/100/1000 Mbps RJ45), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 8 x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000 Fast Ethernet RJ45 portova, 8 PoE Porta (Port 1 ~ Port 8), Total PoE budžet 110W; CCTV mode - povećan domet do 300m   | Hikvision | DS-3E0310HP-E      | € 109 |   |
| PoE Switch-evi - 16 i 24 porta - Hikvision   |        |   |           |                    |       |   |
|  | 136742 | 16-portni PoE Switch+2x Uplink(1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP 10/100/1000 Mbps interfejs), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 16 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova + 2x 10/100/1000Mbps (RJ45+SFP), 16 PoE Porta (Port 1 ~ Port 16), Total PoE budžet 130W; CCTV mode - povećan domet do 300m   | Hikvision | DS-3E0318P-E/M     | € 197 |   |
|  | 137454 | 16-portni PoE Switch+2x 10/100/1000 Combo Uplink (2x RJ45 10/100/1000 interfejs, 2x 10/100/1000 Gb interfejs), 16 x 10/100 Mbps PoE i 2x Combo Uplink 10/100/1000 Mbps (RJ45 +SFP), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 16 x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000 Fast Ethernet RJ45 portova, 16 PoE Porta (Port 1 ~ Port 16), Total PoE budžet 230W; CCTV mode - povećan domet do 300m<br>Podržava sledeće Hikvision Tehnologije: Vizuelna kontrola tologije mreže, Praćenje statusa mreže, Notifikacija alarmnih stanja uređaja, | Hikvision | DS-3E1318P-EI      | € 234 |   |
|  | 136942 | 24-portni PoE Switch+2x Uplink(1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP 10/100/1000 Mbps interfejs), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 24 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova + 2x 10/100/1000Mbps (RJ45+SFP), 24 PoE Porta (Port 1 ~ Port 24), Total PoE budžet 230W; CCTV mode - povećan domet do 300m   | Hikvision | DS-3E0326P-E/M     | € 256 |   |
|  | 137453 | 24-portni PoE Switch+2x 10/100/1000 Combo Uplink (2x RJ45 10/100/1000 interfejs, 2x 10/100/1000 Gb interfejs), 24 x 10/100 Mbps PoE i 2x Combo Uplink 10/100/1000 Mbps (RJ45 +SFP), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 24 x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000 Fast Ethernet RJ45 portova, 24 PoE Porta (Port 1 ~ Port 24), Total PoE budžet 370W; CCTV mode - povećan domet do 300m<br>Podržava sledeće Hikvision Tehnologije: Vizuelna kontrola tologije mreže, Praćenje statusa mreže, Notifikacija alarmnih stanja uređaja, | Hikvision | DS-3E1326P-SI (V2) | € 357 |   |
|  | 137972 | 24-portni PoE Switch+2x 10/100/1000 Combo Uplink (2x RJ45 10/100/1000 interfejs, 2x 10/100/1000 Gb interfejs), 24 x 10/100 Mbps PoE i 2x Combo Uplink 10/100/1000 Mbps (RJ45 +SFP), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 24 x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000 Fast Ethernet RJ45 portova, 24 PoE Porta (Port 1 ~ Port 24), Total PoE budžet 370W; CCTV mode - povećan domet do 300m<br>Podržava sledeće Hikvision Tehnologije: Vizuelna kontrola tologije mreže, Praćenje statusa mreže, Notifikacija alarmnih stanja uređaja, | Hikvision | DS-3E1356P-EI      | € 300 | <span style="color:red;">USKORO!</span> |
|  | 137854 | 24-portni Gb Switch (12x Gb RJ45 interfejs 10/100/1000 + 12x Gb Optički (SFP) interfejs, IEEE802.3, IEEE802.3u i IEEE802.3x Mrežni standard; Rackmount 1U, 19"; Kašnjenje razmene podataka manje od 5us, Zaštita od prenapona od 4 KV; Switching kapacitet 48 Gbps; Packet Forwarding Rate 35.7 Mpps; Operativna temperatura od -5 °C do 50 °C; Napajanje 220VAC, max 30W   | Hikvision | DS-3E0524TF        | € 286 | <span style="color:red;">Novo</span>    |



| PoE Switch-ovi - 16 i 24 porta - Utepo                   |           |        |   |           |                  |       |
|--|-----------|--------|---|-----------|------------------|-------|
| PoE SWITCH - UTEPO                                       | UTEPO     | 137416 | 24-portni ekonomični POE upravljeni switch + 3x Uplink (2x Copper, 1 x SFP slots); IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE) Standard; 24x 10/100Mbps PoE Fast Ethernet RJ45 Porta (Port 1 ~ Port 24); 3x Gigabit Uplink sa 1x SFP slotom; Podržava PoE napajanje maksimalno do 30W za svaki port; Total Power Budžet 390W, Standardna Rack mount instalacija.  | UTEPO     | UTP3226TS-PSB    | € 314 |
|  |           |        |   |           |                  |       |
| Switch-ovi - 5,8 i 24 porta - UTEPO                      |           |        |   |           |                  |       |
| AKTIVNA OPREMA - UTEPO                                   | UTEPO     | 136319 | 5 portni switch - 5*10/100/1000 Base TX ethernet portova, 6KV zaštita od udara groma. Podrška za zidnu ili stonu montažu. Standardi: CE, FCC, RoHS  | UTEPO     | SG5-M            | € 33  |
|  |           | 135869 | 8 portni switch - 8*10/100-1000 Base TX ethernet portova, 6KV zaštita od udara groma. Podrška za zidnu ili stonu montažu. Standardi: CE, FCC, RoHS  | UTEPO     | SG8-M            | € 48  |
|  |           | 135700 | 24 portni Gigabitni switch - 24*10/100/1000Base-T RJ45 portova, 6KV zaštita od udara groma. 13" kućište za stonu ili instalaciju u RACK   | UTEPO     | SG24-M           | € 136 |
| POE i mrežni dodaci - UTEPO                              |           |        |   |           |                  |       |
| OBJEKTIVI  | UTEPO     | 135668 | Gigabitni PoE Injector sa adapterom za napajanje, sa 1 x 10/100/1000 Mbps Mrežnim portom, Snaga 60W, dužina trase 100m, ugrađena 6KV zaštita od udara groma. Rešenje za napajanje IP PTZ PoE/Hi-PoE kamere  | UTEPO     | UTP7201GE-PSE60  | € 50  |
|  |           | 135701 | PoE Repeater koji se napaja sa PoE switcha i proizvodi trasu DATA + PoE u IP sistemima za dodatnih 100m. Kaskadna veza do 3 ovakva uređaja može proizvesti DATA i POE trasu do 400 metara maksimalno. PoE snaga ako se uređaj napaja sa PoE switcha koji ima 30W po portu: na 100m = 20.86W, na 200m = 16.03W, na 300m = 10.26W i na 400m = 7.5W. Uredaj ima 2 magnetska za postavljanje na metalno kućište switcha, mogućnost montaže na zid i mogućnost međusobnog povezivanja. | UTEPO     | UTP3-VER01-POE   | € 38  |
|  |           | 135837 | Medija konvertor, industrijski nivo, prelaz sa 10/100/1000 BASE-T na 1000 BASE-X SFP  | UTEPO     | UOF7201GE        | € 58  |
|  |           | 135505 | Multimode SFP modul, Dual fiber, 1.25Gbps bandwith, domet 550 metara, SFP socket LP/PC, 850 nm  | UTEPO     | SFP-1.25G-550M   | € 19  |
|  |           | 135504 | Singlemode SFP modul, Dual fiber, 1.25Gbps bandwith, domet 20Km, SFP socket LC/PC   | UTEPO     | SFP-1.25G-20KM   | € 25  |
|  |           | 136321 | Gigabitni SFP modul sa bakarnim RJ45 konektorom   | UTEPO     | SFP-T            | € 36  |
| MEGAPIXELNI OBJEKTIVI SA AUTOMATSKOM BLENDOM (Auto Iris) |           |        |   |           |                  |       |
| OBJEKTIVI  | HIKVISION | 136028 | Megapikselski (4 MP) varifokalni objektiv sa automatskom blendom (DC) 1/2.8", 2.7-13mm (103.0°~25.6°), F=1.2-C, IR kompatibilan, pogodan za IP box kamere   | HikVision | TV2713D-4(6)MPIR | € 83  |



| SOFTWARE ZA IP VIDEO NADZOR                                     |                         |  |           |                     |           |           |
|---|-------------------------|--|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| PROFESSIONALNI SOFTWARE ZA IP VIDEO NADZOR - MILESTONE (DANSKA) |                         |  |           |                     |           |           |
| IP SOFTWARE MILESTONE   | XProtect® Essential+    | Besplatna software-ska platforma za instalaciju na jedan PC server. Podrška za prikaz i snimanje do 8 kamera/kanala. Broj servera za snimanje je jedan. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, E-map funkcija, Beleženje događaja u sistemu, detekcija pokreta. Pristup serveru putem Smart clienta i web clienta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.<br>Preuzimanje besplatne Xprotect Essential + aplikacije sa web adrese:<br><a href="https://www.milestonesys.com/solutions/platform/video-management-software/xprotect-essential/">https://www.milestonesys.com/solutions/platform/video-management-software/xprotect-essential/</a>   | Milestone | Xprotect Essential+ | BESPLATNO |           |
|   | XProtect® Express+      | Software-ska platforma za instalaciju na jedan PC server. Podrška za prikaz i snimanje do 48 kamera/kanala. Broj servera za snimanje je jedan. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, E-map funkcija, Kontrola alarmnih događaja, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, detakcija pokreta, opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Pristup serveru putem Smart clienta i web clienta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.  |           | Milestone           | XPEPLUSBL | NA ZAHTEV |
|   |                         | XProtect Express + - Licenca za kameru   | Milestone | XPEPLUSDL           | NA ZAHTEV |           |
|   | XProtect® Professional+ | Software-ska platforma za instalaciju na više PC servera. Podrška za prikaz i snimanje neograničenog broja kamera/kanala. Neograničen broj servera za snimanje. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, E-map funkcija, Kontrola alarmnih događaja, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, detakcija pokreta, opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Pristup serveru putem Smart clienta i web clienta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.   |           | Milestone           | XPPPLUSBL | NA ZAHTEV |
|   |                         | XProtect Professional + - Bazna licenca  | Milestone | XPPPLUSDL           | NA ZAHTEV |           |
|   |                         | XProtect Professional + - Licenca za kameru  | Milestone | XPPPLUSDL           | NA ZAHTEV |           |
|   | XProtect® Expert        | Software-ska platforma za instalaciju na više PC servera. Podrška za prikaz i snimanje neograničenog broja kamera/kanala. Neograničen broj servera za snimanje. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, Smart-map podrška, Enkripcija i digitalni potpis u okviru snimaka, Kontrola alarmnih događaja, Failover podrška za server za snimanje, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, Opciono modul za video zid, detakcija pokreta. Hardware-ska podrška za akceleraciju pri detekciji pokreta (NVIDIA), opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Pristup serveru putem Smart clienta i web clienta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.   |           | Milestone           | XPETBL    | NA ZAHTEV |
|   |                         | XProtect Expert - Bazna licenca  | Milestone | XPETDL              | NA ZAHTEV |           |
|   |                         | XProtect Expert - Licenca za kameru  | Milestone | XPETDL              | NA ZAHTEV |           |
|   | XProtect® Corporate     | Software-ska platforma za instalaciju na više PC servera. Podrška za prikaz i snimanje neograničenog broja kamera/kanala. Neograničen broj servera za snimanje. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, Smart-map podrška, Enkripcija i digitalni potpis u okviru snimaka, Kontrola alarmnih događaja, Failover podrška za server za snimanje, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, uključen software-ski modul za video zid, detakcija pokreta. Hardware-ska podrška za akceleraciju pri detekciji pokreta (NVIDIA), opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Opcija za Milestone Interconnect. Pristup serveru putem Smart clienta i web clienta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona. |           | Milestone           | XPCOBT    | NA ZAHTEV |
|   |                         | XProtect Corporate - Bazna licenca   | Milestone | XPCODL              | NA ZAHTEV |           |
|   |                         | XProtect Corporate - Licenca za kameru   | Milestone | XPCODL              | NA ZAHTEV |           |

Napomena: Oprema označena \* će biti na stanju do isteka zaliha