



CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR

Januar 2023

HIKVISION

BOSCH

UTEPO



WD Western Digital

TAMRON

ColorVu HIKVISION, TURBO HD - 2 Mpix i 5 Mpix



Najnovija serija ColorVu kamera od HiKvision-a, pruža inovativnu tehnologiju rasvete i prikazuje sliku u boji i u najtežim noćnim uslovima rada. Koristeći veći otvor blende (F 1.0) i najnoviju generaciju rasvete kadra ispred kamere - "Suplement light", HikVision COLORVU serija kamera, pruža kolor sliku bez šumova u najzahtevnijim noćnim uslovima.

ColorVu kamere se mogu koristiti uz sve serije Turbo HD snimača HiKvision (71XX, 72XX, 73XX)

VAŽNA NAPOMENA: KOD SVIH COLORVU KAMERA, FABRIČKI NIJE UKLJUČENA RASVETA SUPLEMENT LIGHT. PRILIKOM UKLJUČIVANJA KAMERE NEOPHODNO JE U MENIJU UKLJUČITI SUPLEMENT LIGHT

ColorVu HD-TVI Kamere

ColorVu Serija kamera - 24/7 - kolor slika u svim uslovima rada - 2 MPIX

Slika	Šifra	Opis	Proizvođač	Model	Cena EUR
	136495	NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada , 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6°) F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP68); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU	HikVision	 ColorVu	€ 94
	137411	NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6°) F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; On screen MENU	HikVision	 ColorVu	€ 81
	136491	NOVA ColorVU HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada , 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm, F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP68); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.1W; On screen MENU	HikVision	 ColorVu	€ 82
	136634	NOVA ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada , Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan BSI CMOS senzor; Osetljivost 0.0003 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađeni motorizovani VF objektiv 2.8-12mm, F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP68); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/24Vac/PoC.at, max 12.2W; On screen MENU	HikVision	 ColorVu	€ 291



ColorVu Serija kamera - 24/7 - kolor slika u svim uslovima rada - 5 MPix

ColorVu Serija kamera - 24/7 - kolor slika u svim uslovima rada - 5 MPix						
COLORVU serija HD-TVI kamera - 5 Mpix						
	136067	NOVA ColorVu HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 5 Mpix BSI CMOS senzor (5Mpix@20 fps i 4 Mpix@25fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6°) F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.9W; On screen MENU	HikVision	 ColorVu	€ 114	
	136069	NOVA ColorVu HD-TVI turret kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 5 Mpix BSI CMOS senzor (5Mpix@20 fps i 4 Mpix@25fps); Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm (83.6°) F1.0; Prava WDR funkcija (130 dB), 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.9W; On screen MENU	HikVision	 ColorVu	€ 104	

HD-TVI (TURBO HD) CCTV

HD-TVI je nova tehnologija u video nadzoru, koja omogućava prenos video signala u megapikselnoj rezoluciji (720p/1080p/5MP/4K) preko standardnog koaksijalnog kabla na rastojanje do 1200/800 metara. HD-TVI sistemi ne zahtevaju izgradnju i konfiguraciju u LAN mreže, zahteva standardnu šemu povezivanja sistema: **koaksijalni kabl i BNC konektor između kamere i DVR uređaja, što Vam pruža mogućnost da koristite postojeće koaksijalne kablovske trase**. Pored toga što u ovim sistemima nema kompresije slike sa kamere, HD-TVI tehnologija Vam pruža megapikselni sistem video nadzora bez bilo kakvog kašnjenja, "seckanja" ili zamrzavanja slike i bez potrebe za bilo kakvom složenom konfiguracijom sistema. Činjenica da ne postoji potreba za bilo kakvom dodanom aktivnom mrežnom opremom, PoE switchevima, PC serverima i software-om, čini HD-TVI sistem optimalnom varijantom, koji je jednostavan za instalaciju, napredan, uprošćen za rad i konfiguraciju, i predstavlja najekonomičniji prelaz na megapikselni sistem video nadzora.



HD-TVI Kamere, Full HD (1080p), 2 Mpix						
HD-TVI Kamere 2 Mpix						
	134867 136264	HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm,(opciono 2.8mm); Inteligentna IR rasveta dometa do 20 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision	 Coaxial Audio Series	DS-2CE16D0T-IRF	€ 41
	136062	HD-TVI bullet audio over coax kamera 4 u 1, Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 2 Mpix @25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.7W	HikVision		DS-2CE16D0T-ITFS	€ 51
	134874	HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; Inteligentna IR rasveta dometa do 25 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision	 Coaxial Audio Series	DS-2CE56D0T-IRMF	€ 42
	136066	HD-TVI turret audio over coax kamera 4 u 1(TVI, CVI, AHD, analogna), Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 2 Mpix ; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc	HikVision		DS-2CE76D0T-ITMFS	€ 51
	136641	HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.9W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision		DS-2CE17D0T-IT3F	€ 56
	136390	HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 80 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.7W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision		DS-2CE17D0T-IT5F	€ 60



HD-TVI Kameere 2 Mpix						
	134869	HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision	DS-2CE56D0T-IT3F 4 IN 1 EXIR	€ 50	
	135735	HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps) ; 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on) ; Fiksni objektiv 3.6 mm; OSD menu, Inteligentna IR rasveta dometa do 50 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); 3D DNR ; Prava WDR funkcija 120dB, AGC,BLC,HLC ; Mirror funkcija, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision	DS-2CE16D3T-IT3F 4 IN 1 EXIR	€ 69	
	135736	HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI,CVI, AHD, CVBS), Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps) ; 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on) ; Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 30 m (Smart IR) ; 120dB WDR; AGC, BLC,HLC; 3D DNR , Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67), Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision	DS-2CE76D3T-ITMF 4 IN 1 EXIR	€ 55	
	135895 135982	HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI,CVI, AHD, CVBS), Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps) ; 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.003 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 60 m (Smart IR); 130dB WDR; BLC; HLC; 3D DNR; ATW ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67), Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.4W	HikVision	DS-2CE16D8T-IT3F (2.8 ili 3.6mm) 4 IN 1 EXIR	€ 79	
	135885	HD-TVI turret kamera 4 u 1 (Model -ITMF) i PoC HD-TVI turret kamera (Model -ITME), Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps) ; 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.003 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 30 m (Smart IR); 130dB WDR; BLC; HLC; 3D DNR; ATW ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67), Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc ili PoC_af/3.6W	HikVision	DS-2CE56D8T-ITMF 4 IN 1 EXIR	€ 65	
	135881	HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI,CVI, AHD, CVBS) , Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.003 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm (104°); EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 60 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Prava WDR funkcija 130 dB , 3D DNR, BLC,HLC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.4W	HikVision	DS-2CE56D8T-IT3F 4 IN 1 EXIR	€ 75	



HD-TVI Kamere, Rezolucija 5MP (2560x1944)						
HD-TVI KAMERE 5 Mpix						
	136063 136965	HD-TVI bullet audio over coax kamera 4 u 1, Ugrađen mikrofon , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm ili na 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; IP67, Napajanje 12Vdc/4.3W	HikVision	Coaxial Audio Series 4IN1 EXIR DS-2CE16H0T-ITFS	€ 63	
	136660 136661	HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm (opcionalno 2.8mm); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; HLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.3W	HikVision	4IN1 EXIR DS-2CE17H0T-IT3F	€ 63	
	136391	HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm (opcionalno 2.8mm); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; HLC; DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W	HikVision	4IN1 EXIR DS-2CE17H0T-IT5F	€ 69	
	136065	HD-TVI turret audio kamera, 4 u 1, Ugrađen mikrofon, prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc	HikVision	Coaxial Audio Series DS-2CE76H0T-ITMFS 4IN1 EXIR	€ 63	
	135602	HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); Prava WDR funkcija 130dB ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.8W	HikVision	4IN1 EXIR DS-2CE76H8T-ITMF	€ 68	
	135904	HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 60 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); Prava WDR funkcija 130dB ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.8W	HikVision	4IN1 EXIR DS-2CE78H8T-IT3F	€ 78	
	135603	HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.03 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); prava WDR funkcija 130dB; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6.6W	HikVision	4IN1 EXIR DS-2CE16H8T-IT5F	€ 91	
	135604 135880	HD-TVI VF Bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); Prava WDR funkcija >130 dB ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/7.4W ili 12VDC/24Vac za AIT3ZF verziju	HikVision	4IN1 EXIR DS-2CE19H8T-AIT3ZF	€ 136	



HD-TVI Kamere, Rezolucija 4K - 8.3 Mpix (3840 x 2160)						
NOŠAČI ZA KAMERE	HD-TVI Kamere 8 Mpix					
		135558	NOVA 4K ultra low light Bullet HD-TVI kamera 4 u 1, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps , Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm (79°); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 metara (Smart IR) , Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.9W	HikVision	DS-2CE16U1T-IT5F 	€ 111
		135560	NOVA 4K ultra low light turret HD-TVI kamera 4 u 1, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps , Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm (102.2°); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 metara (Smart IR) , Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.3W	HikVision	DS-2CE76U1T-ITMF 	€ 91
	ADAPTIVNI NOSAČI ZA KAMERE					
		133992	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD10XXG0-I, DS-2CD20XXFWD-I , DS-2CD20XXG0(1)-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama:DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE76U1-ITMF, DS-2CE16XXX-IT3(F)(E)	HikVision	DS-1280ZJ-XS	€ 14
		133993	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD2TXXG0(1)-I5, DS-2CD2TXXFWD-I5, DS-2CD4AXXX-IZS(P). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3(F)(E), DS-2CE78U8T-IT3, DS-2CE71XXX-PIRL(O), DS-2CE16XXX-(A)IT3Z(F)(E), DS-2CE19U1T-(A)IT3ZF	HikVision	DS-1280ZJ-S	€ 23
		134725	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD21xxFWD-IS, DS-2CD23x5FWD-I, DS-2CD23x2xx-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3Z(F)(E)	HikVision	DS-1280ZJ-M	€ 23
		135402	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD11XXG0-I, DS-2CD21XXG0-I, DS-2CD21XXFWD-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama:DS-2CE56XXX-VPIT(E), DS-2CE57U8T-VPIT.	HikVision	DS-1280ZJ-DM18	€ 12
		133896	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD17XXFWD-I(Z), DS-2CD27XXFWD-I(Z)(S), DS-2CD23XXG1-I	HikVision	DS-1280ZJ-DM21	€ 13
		132973	Plastični zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP modelima: DS-2CD21XXFWD-I(S), DS-2CD21XXG0-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXVPIT(E)	HikVision	DS-1258ZJ	€ 8
		133692	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE56XXX-IT3(F)(E), DS-2CE71XXX-PIRL(O), DS-2CE76U1T-ITMF, DS-2CE78U8T-IT3	HikVision	DS-1272ZJ-110-TRS	€ 21
		133689	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa kamerama: DS-2CE56D8T-IRS, DS-2CS54A1P(N)-IRS, DS-2CD25XXF(H)WD-I(W)(S), DS-2CD25XXG0-I(W)(S), DS-2CD35XXG0-IS	HikVision	DS-1272ZJ-120	€ 21
		135164	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD23XXFWD-I, DS-2CD23XXG0-I. Kompatibilan sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3Z(F)(E)	HikVision	DS-1273ZJ-130-TRL	€ 21
		136153	Razvodna kutija za spoljašnju montažu kamere, 131x131x51 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje	SECTRON	BA-01	€ 3



HD-TVI PTZ KAMERE						
HD-TVI PTZ KAMERE - HIKVISION		136630	HD-TVI motirizovana PTZ kamera 4 u 1 ; 1/2.8" CMOS senzor, 2 Mpix ; Rezolucija 1920x1080@25fps , Mehanički IR filter (ICR); Ugrađena pametna IR rasveta dometa do 100m ; Osetljivost kolor: 0.005lux/F1.6, B/W: 0.001lux/F1.6, 0 IR on; Optički zoom: 15x ; Digitalni Zoom: 16x; Prava WDR funkcija 120dB; BLC, HLC, EIS; 3D DNR funkcija redukcije šumova; 3D pozicioniranje 256 preset pozicija; 10 patrola/5 paterna; Rotacija 360°; Upravljanje preko koaksijalnog kabla ili RS-485/ Pelco-D/P; Analogni BNC izlaz; Za spoljnu montažu IP66; Ugrađena zaštita od udara groma; Temperaturni opseg -30°C~65°C; 12Vdc/20W	HikVision	DS-2AE4215TI-D 4 IN 1	€ 363
		133701	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere	HikVision	DS-1602ZJ	€ 23
		135221	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom	HikVision	DS-1604ZJ-BOX	€ 76
		134472	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za stub	HikVision	DS-1602ZJ-Pole	€ 38
		134471	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za ugao	HikVision	DS-1602ZJ-Corner	€ 30
		135877	Univerzalni adaptivni nosač za montažu kamere na stub; pogodno za stubove širine 67~127mm	HikVision	DS-1275ZJ	€ 23
UPRAVLJAČKE TASTATURE		135370	Tastatura za upravljanje HikVision DVR uređajima i PTZ kamerama putem serijske veze: RS-232/ RS-422/ RS-485; LCD displej (128x64), 4-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, 12Vdc	HikVision	DS-1006KI	€ 292
		134091	USB tastatura za upravljanje HikVision PTZ kamerama; Podrška za Windows platformu i iVMS-4200 aplikaciju; Mogućnost direktnog povezivanja na DVR/NVR/Joystick sa 3-ose rotacije, zumom I rotacijom; USB 2.0 I DirectX; 15 programabilnih tastera	HikVision	DS-1005KI	€ 257
		135265	Nova mrežna tastatura za LCD ekranom (128 x 64 pixela), 4-smerni Joystick za upravljanje PTZ kamerama, kontrola DVR/NVR, video matričnog zida, kontrola do 1.000 različitih uređaja; Serijski interfejs : 1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485 portovi. U kompletu sa napajnjim blokom 12 Vdc.	HikVision	DS-1200KI	€ 428
		132194	Nova inovativna mrežna tastatura za 7" TFT touch ekranom, 3-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, upravljanje sa do 256 DVR/Network Cameras/Speed Dome management, dekodovanje i pregled direktno na tastaturi do 1 kanala u rezoluciji HD1080p, USB 2.0 port za arhiviranje dela video zapisa	HikVision	DS-1100KI	€ 1,233
		135968	Nova mrežna tastatura sa odvojivim 10.1" TFT touch ekranom, 4-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, DVR/NVR/IP kamerama, Android 4.4, RJ45 mrežni priključak i wifi konekcija, dva USB 2.0 porta, jedan HDMI i DVI port, napajanje 12V DC / POE do 15W.	HikVision	DS-1600KI	€ 1,421

Napomena: Nosač i transformator za napajanje PTZ kamera ne dolaze u kompletu sa kamerom



TURBO HD DVR 4-kanalni Turbo HD DVR uređaji						
HD-TVI DVR - HIKVISION	H.265 HIKVISION	135372	4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 4 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 IP kamere ili do max 6 IP kamera do 6 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (samo za prvi kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)	HikVision	DS-7104HQHI-K1	€ 123
	H.265 HIKVISION	135679	4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava za prvi kanala 4K rezoluciju, za ostala 3 kanala do 5 Mpix HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps (samo za prvi kanal)/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080P@20fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)	HikVision	DS-7104HUHI-K1	€ 190
	H.265 HIKVISION	136727	4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava 4 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 IP kamere ili do max 6 IP kamera do 6 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima na 2 kanala; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (samo za prvi kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 4 audio ulaz/1 izlaz; 4/1 alarm I/O; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Cloud storage podrška (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)	HikVision	iDS-7204HQHI-M1/S/A AcuSense	€ 167
	H.265 HIKVISION	135017	4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa podrškom za PoC kamere; Podržava 4 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 2 IP kamere ili do max 6 IP kamera do 6 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (samo za prvi kanal)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Cloud storage podrška (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD	HikVision	DS-7204HQHI-K1/P	€ 141
	H.265 HIKVISION	136728	4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava za prvi kanala 4K rezoluciju, za ostala 3 kanala do 5 Mpix HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima na 4 kanala; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps (samo za prvi kanal)/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080P@20fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(2K) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)	HikVision	iDS-7204HUHI-M1/S AcuSense	€ 208
	H.265 HIKVISION	137532	4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podržava 4K rezoluciju za sve kanale HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@15fps/5MP@20fps/4 MP@25fps/3 MP@1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz (4 putem koaksijalnog kabla za kamere sa podrškom za audio)/1 izlaz; 2 USB porta (1x2.0 i 1 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD	HikVision	iDS-7204HTHI-M1/S AcuSense	€ 320



8-kanalni Turbo HD DVR uređaji						
HD-TVI DVR - HIKVISION	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135373	8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD, Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)	HikVision	DS-7108HQHI-K1 	€ 190
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	136238	Novi 8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 8 kanala ; Duboka analitika; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala); Prepoznavanje lica i poređenje sa bazom podataka na jednom kanalu; Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB) opciono prostor za 2 SATA HDD (Verzija M2) ; 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive),miš,bez HDD	HikVision	iDS-7208HQHI-M1/FA AcuSense	€ 192
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	136351	Novi 8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška za audio putem koaksijalnog kabla za svih 8 kanala ; Duboka analitika; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala); Prepoznavanje lica i poređenje sa bazom podataka na jednom kanalu; Podržava 8 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 4 IP kamere ili do max 12 IP kamera do 6 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva dva kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB) opciono prostor za 2 SATA HDD (Verzija M2) ; 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive),miš,bez HDD		iDS-7208HQHI-M2/FA AcuSense	€ 226
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	136652	8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije , Podrska za audio putem koaksijalnog kabla . Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB) opciono prostor za 2 SATA HDD (Verzija M2) ; 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD	HikVision	iDS-7208HUHI-M1/S AcuSense 	€ 366
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	136776	8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije , Podrska za audio putem koaksijalnog kabla . Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB) opciono prostor za 2 SATA HDD (Verzija M2) ; 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD		iDS-7208HUHI-M2/S AcuSense 	€ 406
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135478	8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@12fps/5MP@18fps/4 MP@20fps/3 MP@1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (svaki do 10TB); 4 audio ulaz/1 izlaz; Alarm I/O: 8/4; 2 USB porta (1x2.0 i 1 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)	HikVision 	DS-7208HTHI-K2 	€ 385
16-kanalni Turbo HD DVR uređaji						
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	137227	16-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu; Podržava 16 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 24 IP kamera do 6 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/3 MP (za prva četiri kanala)/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 6TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; RS-485; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); Podrška za Cloud storage(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive),miš,bez HDD; Podržava audio putem koaksijalnog kabla (S verzija)	HikVision	iDS-7216HQHI-M1/S	€ 389



HD-TVI DVR - HIKVISION	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	136241	Novi 16-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška za audio putem koaksijalnog kabela za svih 16 kanala; Duboka analitika (Deep learning algoritam) za do 4 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanje i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala). Podržava 4K rezoluciju HD-TVI + 16 IP kamera ili do max 32 IP kamera do 8 Mpix rezolucije,Podrska za audio putem koaksijalnog kabela. Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1x Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android);Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD	HikVision	iDS-7216HUHI-M2/S 	€ 736
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	137226	16-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanje i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala). Podržava 32 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 40 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 1 USB porta 2.0 i 1 USB prot 3.0; RS-485; 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlaz; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android);Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD	HikVision	iDS-7232HQHI-M2/S 	€ 739
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	137464	Novi 32-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška za audio putem koaksijalnog kabela za svih 32 kanala; Deep learning algoritam za sve kanale; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanje i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Podržava 32 x 4 Mpix Lite rezoluciju HD-TVI + 8 IP kamera ili do max 40 IP kamera do 6 Mpix rezolucije, Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 4 MP lite/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 1 USB porta 2.0 i 1 USB prot 3.0; RS-485; 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlaz; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android);Podrška za Cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), miš, bez HDD	HikVision	AcuSense iDS-7316HUHI-K4 	€ 1,121
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135376	16-kanalni hibridni HD-TVI/AHD digitalni snimač; Podržava do 16 HD-TVI (8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60) ili AHD (5 MP, 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30)/HDCVI (4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30) ili analognih kamera (slobodan izbor) + 16 IP kamera (do 8MP rezolucije) ili do max 32 Hikvision IP kamera (do 8MP rezolucije); Kompresija H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60; Dual stream; Prostor za 4 SATA HDD (do 10TB svaki od HDD); 4 audio ulaza/2 izlaza; 16 alarmnih ulaza/4 izlaza; 2x USB2.0 i 1x USB3.0; RS-485; RS-232; Podrška za tastaturu za upravljanje kamerama; 2 x Gbit LAN; 1 x HDMI video izlaz do 4K rezolucije, 1 x HDMI+ VGA izlaz do FULL HD rezolucije, BNC video izlaz; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone iVMS-4500/ Hik-Connect (iOS/ Android); USB miš, bez HDD	HikVision		
			Važi od 20.01.2023			



SOFTWARE ZA SVE HIKVISION UREĐAJE (HD-TVI, DVR, NVR, HDVR, IP KAMERE)												
SOFTWARE ZA HIKVISION		<p>Software za centralni video nadzor za SVE uređaje HikVision (DVR, hibrdini DVR, IP kamere, NVR PC DVR ploče). Podržava preko 50 uređaja, gledanje "žive" slike sa do 64 kamere na jednom ekranu, podržava četiri VGA monitora (funkcija Triple Monitor), dodatne funkcije: mogućnost exportovanja video informacije ka više različitih uređaja, centralni prijem i obrada alarmnih signala sa svih povezanih uređaja, sinhronizovan pregled snimka sa do 16 kamere jednovremeno preko mreže, podrška za USB joystick, Podrška za unošenje MAPE sa tačnim rasporedom kamera na objektu, E-MAP funkcija, Alarm LOGovi sa snimljenom alarmnom slikom, funkcija "POP-UP prozora pri alarmu"</p>	HikVision	 	IVMS-4200	BESPLATNO						
HARD DISKOVI ZA DIGITALNE SNIMAČE												
SATA HDD ZA DIGITALNE SNIMAČE (DVR, NVR, HDVR, HD-TVI DVR)												
WD PURPLE serija HDD je namenjena za potrebe video nadzora i korišćenje 24/7 i preporučena je od HikVision-a za skladištenje zapisa AllFrame tehnologija smanjuje pojavu gubljenja frejmova i pojavljuvanja grešaka a poboljšava reprodukciju.												
HDD		135703	Western Digital, 1TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB	WD	WD10PURZ	€ 71						
		137264	Western Digital, 2TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB	WD	WD22PURZ ST2000VX015	€ 97						
		137539	Western Digital, 4TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB	WD	WD42PURZ ST4000VX013	€ 142						
		135163	Western Digital, 6TB Purple, 5640RPM, SATA III, 128MB	WD	WD63PURZ ST6000VX001	€ 219						
		137662	Western Digital, 8TB Purple, 7200RPM, SATA III, 128MB	WD	WD84PURZ	€ 326						
		136386	Western Digital, 10TB Purple, 7200RPM, SATA III, 256MB	WD	WD102PURX ST10000VE001	€ 394						
		136098	Western Digital, 13TB Purple, 7200RPM, SATA III, 256MB	WD	WD132PURX ST13000VE001	€ 549						
MEMORIJSKE KARTICE												
MICRO SD		135139	MicroSD micro memorijska kartica za video nadzor, kapacitet 64GB, klasa 10 (Brzina čitanja podataka do 95MB/s, brzina upisa do 24MB/s)	HikVision	HS-TF-L2I/64Gb	€ 21						
		136169	MicroSD micro memorijska kartica za video nadzor, kapacitet 128GB, klasa 10 (Brzina čitanja podataka do 95MB/s, brzina upisa do 24MB/s)	HikVision	HS-TF-L2I/128Gb	€ 42						
MOBILNI SNIMACI ZA PREVOZNA SREDSTVA												
SNIMACI ZA PREVOZNA SREDSTVA (MOBILNI NVR)												
mNVR		136651	4-kanalni NVR (mrežni IP) uređaj namenjen za instalaciju u prevoznim sredstvima; 4 PoE IP video i 4 audio ulaza (M12 aviator konektori); H.265 kompresija; Podržana rezolucija snimanja do 1080p; VGA i 2x CVBS video izlaz, Prostor za smeštanje dva HDD diska od 2.5" sa patentiranim antivibracionim sistemom; Ugrađeni GPS modul; Ugrađen 4G modul, kao i WiFi modul (802.11 b/g/n); 2x USB interface, SD/SDHC slot za memoriske kartice; 3 alarmna ulaza, 2 alarmna izlaza; Serijski interfejsi RS-485 i RS-232; Ulazni napon 9-32Vdc, <20W (bez HDD i kamera); Težina 1.6kg	HikVision	DS-MP5604N (M12) + DS-MP1460/GLF/WI58							



MONITORI, KUĆIŠTA PROFESSIONALNI MONITORI						
PROFESSIONALNI MONITORI		137740	LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h, dijagonala 21.5", rezolucija Full HD (1920x1080); osvetljaj 250cd/m ² ; kontrast 3000:1; odziv 6.5ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI/ VGA/ BNC ; VESA 75x75; 3D comb filter, 3D noise reduction, ugrađen zvučnik	HikVision	DS-D5022FC-C	€ 250
		137458	LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h, dijagonala 23.6", rezolucija Full HD (1920x1080); osvetljaj 250cd/m ² ; kontrast 1000:1; odziv 5ms; uglovi gledanja H/V 170°/160°; video ulazi: HDMI/VGA/ BNC ; VESA 100x100; 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction	HikVision	DS-D5024FC-C	€ 350
		136890	LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h, dijagonala 31.5", rezolucija FULL HD (1920 x 1080), osvetljaj 300 cd/m ² , kontrast 1000:1, odziv 8ms; uglovi gledanja H/V: 178°/178°, video ulazi: HDMI/DVI/VGA/ BNC (ulaz/izlaz), ugrađeni zvučnici 2 x 2W, VESA 100x100, 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction, USB ulaz	HikVision	DS-D5032FC-A	€ 531
		136967	D-LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h, dijagonala 42.5", rezolucija 4K (3840 x 2160) , osvetljaj 400 cd/m ² , kontrast 1200:1, odziv 8ms; uglovi gledanja H/V: 178°/178°, video ulazi: HDMIx2/VGA, ugrađeni zvučnici 2 x 8W, VESA 200x200, USB ulaz 3.0 x 1 i USB 2.0 x 1. Uz monitor se ne isporučuje zidni nosač	HikVision	DS-D5043UC	€ 842
			D-LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h, dijagonala 54.6", rezolucija 4K (3840 x 2160) , osvetljaj 400 cd/m ² , kontrast 1200:1, odziv 8ms; uglovi gledanja H/V: 178°/178°, video ulazi: HDMIx2/VGA, ugrađeni zvučnici 2 x 8W, VESA 400x200, USB ulaz 3.0 x 1 i USB 2.0 x 1. Uz monitor se ne isporučuje zidni nosač	HikVision	DS-D5055UC-C	€ 1,213
	MIKROFONI					
MIKROFONI		131749	Mikrofon za kamere, 12Vdc, 12mA, osteljivost -2,5dB, dimenzija 69 x 39 mm, sa kablom od 30cm	Catchview	CV-MP003	€ 8
		136753	Mikrofon za kamere, 6-12Vdc, 12mA, osteljivost -25dB,	Catchview	CV-MP004	€ 4
		135518	Mikrofon za kamere, visokoosjetljivi omnidirekcioni mikrofon, prenos zvuka do 3.000 metara, SNR: 60dB, Nivo signala 2Vpp, 12Vdc, dimenzije 78 x 28mm	HiKVision	DS-2FP2020	€ 31
CCTV TESTERI						
CCTV TESTERI		136751	HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS/IP kamera tester. Touch screen ekran 5", rezolucije 1920x1080, ugrađen Wi-Fi za povezivanje na mrežu, podrška za preko 40 IP proizvođača kamera i protokola: HikVision, Dahua, Samsung, Tiandy, Acti, Honeywell...podrška za ONVIF, 48V PoE izlaz, stabilisani naponski izlaz 12V/3 Amp za napajanje kamere, RS485 PTZ kontrola sa preko 30 protokola, UTP kabl tester, Li-Po baterija kapaciteta 2600mAh obezbeđuje rad ureadju od 6 sati.	Catchview	CV-IPTEST5100	€ 296
		135933	HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS/IP kamera tester. Touch screen ekran 4.3", rezolucije 800x480, ugrađen Wi-Fi za povezivanje na mrežu, podrška za preko 40 IP proizvođača kamera i protokola: HikVision, Dahua, Samsung, Tiandy, Acti, Honeywell...podrška za ONVIF, 48V PoE izlaz/24W, stabilisani naponski izlaz 12V/2 Amp za napajanje kamere, USB naponski izlaz 5V/2 Amp, HDMI izlaz full HD rezolucije, RS232/RS485 PTZ kontrola sa preko 30 protokola, Color Bar generator, audio signal tester, UTP kabl tester, Li-Po baterija kapaciteta 5.000mAh obezbeđuje rad ureadju od 10 sati.	Catchview	CV-IPTEST4300-3H	€ 486
		136752	HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS/IP kamera tester. Touch screen ekran 7", rezolucije 1920x1200, ugrađen Wi-Fi za povezivanje na mrežu, podrška za preko 40 IP proizvođača kamera i protokola: HikVision, Dahua, Samsung, Tiandy, Acti, Honeywell...podrška za ONVIF, 48V PoE izlaz/24W, TDR - Skeniranje uređaja na mreži i ispravnosti linkova, stabilisani naponski izlaz 12V/2 Amp za napajanje kamere, USB naponski izlaz 5V/2 Amp, HDMI izlaz full HD rezolucije, RS232/RS485 PTZ kontrola sa preko 30 protokola, Color Bar generator, audio signal tester, UTP kabl tester, Li-Po baterija kapaciteta 6.500mAh obezbeđuje rad ureadju od 16 sati.	Catchview	CV-IPTEST8600-ADH	€ 639



IP CCTV					
					
IP VIDEO NADZOR HIKVISION (www.hikvision.com) - ONVIF KOMPATIBILNE KAMERE					
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135865	2 MP ONVIF BEŽIČNA (WI-FI) DOME kamera; WI-FI domet max do 50 metara; kamera za unutrašnju montažu tipa "cube"; Senzor slike 1/2.7" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps , 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Ugrađeni zvučnik i mikrofon za dvostrani audio; Funkcije: 120 dB WDR , 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađen PIR senzor dometa do 10m; Ugrađena IR rasveta dometa do 10m; Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije; Slot za SD karticu (do 128 GB); Napajanje 12Vdc/PoE; Podržava HIK-Connect	HikVision  	DS-2CD2423G0-IW 	€ 150
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135943	2 MP ONVIF DOME kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.7" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265+ /H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67, IK10 Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	DS-2CD1123G0-E-I	€ 87
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	136621	NOVA 2 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Podešavanje u tri ose ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Detekcija vozila i ljudi; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD2123G2-I	€ 165
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	137255	NOVA 2 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@30fps, ugrađen mikrofon ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Podešavanje u tri ose ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, Detekcija vozila i ljudi; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD2123G2-IU 	€ 175
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135770	4 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps , 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR , 3D DNR, BLC, ROI; Podešavanje u dve ose ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	DS-2CD1143G0-I	€ 122



IP VIDEO NADZOR - HIKVISION	H.265 HIKVISION	136622	NOVA 4 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0 (opcija 4mm); Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264; MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Podešavanje u tri ose ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	DS-2CD2143G2-I AcuSense	€ 178
	H.265 HIKVISION	137116	8 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofon , Rezolucija: 3840x2160@20fps , 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Three-Streams; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, HLC, BLC, ROI; Podešavanje u tri ose ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Klasifikacija ljudi i vozila ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	 AcuSense	€ 233
	H.265 HIKVISION	137218	4 MP ONVIF MINI DOME kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.265+/H.264/H.264+; MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, HLC, BLC; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, Klasifikacija ljudi i vozila ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Alarm I/O, Audio I/O, Ugrađen mikrofon; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IK08, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	DS-2CD2543G2-IS AcuSense	€ 209
	H.265 HIKVISION	135962	2 MP ONVIF TURRET kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, ugrađen mikrofon ; Ugrađen slot za micro SD karticu kapaciteta do 256 Gb; 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP66 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD1323G0-IUF	€ 93
	H.265 HIKVISION	136730	4 MP ONVIF TURRET kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps , 2304x1296@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	DS-2CD1343G0-I	€ 117
	H.265 HIKVISION	136608	4 MP ONVIF TURRET kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofon, Rezolucija: 2688x1520@25fps , ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI, HLC; Analitičke funkcije: Prelazak linije, detekcija upada u zonu, detekcija lica, klasifikacija ljudi i vozila . Ugrađen slot za micro SD karticu do 256 GB ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD2343G2-IU AcuSense	€ 175
	H.265 HIKVISION	136250	4 MP ONVIF Vodootporna Turret COLORVU kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Ugrađen mikrofon ; Osetljivost 0.0005lux@F1.0; Kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, HLC, BLC, ROI; Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta, dometa do 30m ; Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, uklanjanje objekta, unošenje objekta u određenu zonu ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, podrška za HIK-Connect cloud	HikVision 	DS-2CD2347G2-LU ColorVu	€ 244



IP VIDEO NADZOR - HIKVISION	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135527	NOVA 2 MP ONVIF Vodootporna DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/H.264+/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67, IK 10; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	DS-2CD1723G0-IZ	€ 182
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135249	2 MPIX ONVIF kompatibilna Vandalootporna DOME kamera, Senzor slike 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike Full HD:25fps/30fps(1920×1080); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 40 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Trostruki stream; klasifikacija ljudi i vozila. 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE; Podrška za HIK-Connect cloud servis	HikVision	DS-2CD2723G2-Izs AcuSense	€ 299
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135591	4 MP ONVIF Vodootporna DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560×1440@20fps; 2304 x 1296, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0.018 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.264+/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	DS-2CD1743G0-IZ	€ 202
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	136203	4 MPIX ONVIF kompatibilna Vandalootporna DOME kamera, Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688×1520); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 30 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Trostruki stream; 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision	DS-2CD2743G1-Izs	€ 346
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	136529	4 MPIX ONVIF kompatibilna Vandalootporna DOME kamera, ACU SENSE kamera sa EXIR rasvetom; Klasifikacija ljudi i vozila, Senzor slike 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/20fps (2592x1944), 4 MP/25fps (2688×1520); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 40 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.003 lux @ (F1.4, AGC ON), Darkfighter tehnologija , 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP66, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision	DS-2CD2746G2-Izs AcuSense	€ 376
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135940	2 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps , 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE.	HikVision	DS-2CD1023G0-E-I	€ 80
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	136943	2 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps , 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE. VERZIJA KAMERA 1023 SA UGRAĐENIM MIKROFONOM	HikVision	DS-2CD1023G0-IUF 	€ 89
	H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	137217	NOVA 2 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; 120dB WDR ; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 40m; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	DS-2CD2023G2-I AcuSense	€ 165



IP VIDEO NADZOR - HIKVISION		135732	4 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	DS-2CD1043G0-I	€ 117
		136626	4 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0.018lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; 120dB WDR ; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (128 GB i do 256 GB verzija G2), Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m i do 40m verzija G2; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	DS-2CD2043G2-I AcuSense	€ 178
		137463	NOVA 4K, 8 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS ; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/ H.265/H.264+; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki stream; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 40m; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision	4K ULTRA HD DS-2CD2083G2-I AcuSense	€ 223
		136627	2 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.028lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 50m; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision	DS-2CD1T23G0-I	€ 95
			4 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofon ; Rezolucija: 2560x1440@20fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F2.0, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67; Slot za micro SD karticu (do 256 GB);Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision	DS-2CD1T43G0-IUF	€ 142
		136909	4 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 lux IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 60m; Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, klasifikacija ljudi i vozila;Slot za micro SD karticu (do 128 GB);IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision	DS-2CD2T43G2-2I AcuSense	€ 202
		136885	4 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , 1920×1080@25fps, 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.0; Osetljivost 0.0005lux@F1.0; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 130dB WDR ; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI; Ugrađena "suplement light" dodatna rasveta, dometa do 60m; Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, uklanjanje objekta, unošenje objekta u određenu zonu ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB);IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision	DS-2CD2T47G2-L ColorVu	€ 280



IP VIDEO NADZOR - HIKVISION	H.265 	136350	<p>4 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.4; Osetljivost 0.003ux@F1.4, 0 IR on; Dark Fighter tehnologija; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 60m; Pametne funkcije : Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije ; Ugrađen zvučnik za emitovanje alarme, ugrađen mikrofon; Ugrađeno strob svjetlo;Audio/Alarm I/O: 1/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB);IP66; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud</p>		HikVision AcuSense	€ 241
	H.265 	137156	<p>8 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 3200x1800@25fps, 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 80m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, klasifikacija ljudi i vozila; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud</p>		HikVision AcuSense	€ 269
	H.265 	137249	<p>2 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 60m; Audio IO; Alarm IO; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica Klasifikacija ljudi i vozila; Slot za micro SD (do 256GB);IP66;IK10; Napajanje 12Vdc/PoE, HIK-Connect</p>		HikVision AcuSense	€ 299
	H.265 	135766	<p>NOVA 4 MPIX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera, Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija 1 brzina slike 2560×1440@20fps;2304x1296,1920x1080@25fps;KompresijaH.265+/H.265 / H.264+/H.264/MJPEG,ICR (Prava Dan/Noć funkcija),Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR rasveta dometa do 30 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018lux@F1.6, 0 lux sa IR; Dual stream, Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 Gb); Nivo zaštite IP67; Zaštita od udara grama; Napajanje DC12V&PoE;</p>		HikVision AcuSense	€ 202
	H.265 	136800	<p>4 MPIX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera, Senzor slike 1/3" Progressive CMOS;Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688×1520); KompresijaH.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 60 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Klasifikacija ljudi i vozila, Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;</p>		HikVision AcuSense	€ 325
	H.265 	136463	<p>4 MPIX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera, Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688×1520); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 60 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Dark Fighter tehnologija, Osetljivost kamere 0.003 lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP66, IK10; Napajanje DC12V&PoE;</p>		HikVision AcuSense	€ 376



SECTRON
SECURITY & COMMUNICATION SYSTEMS

 H.265 High Efficiency Video Coding	<p>137247</p> <p>8 MPIX (4K) ONVIF Vandalootporna Bullet kamera, Senzor slike 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 8 MP@20fps/(3840×2160), 3200x1800@25fps; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 60 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, Klasifikacija ljudi i vozila, detekcija upada u zonu; Trostruki stream; 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;</p>	<p>DS-2CD2683G2-Izs</p> <p>4K ULTRA HD</p> <p>AcuSense</p>	<p>€ 406</p>
---	--	--	--------------



SOLARNA IP KAMERA						
SOLAR IP	H.265   HIKVISION	136465	Solarna IP kamera 2 Mpix (Full HD), bez baterije, 40W solarni panel, kompletan nosač za montažu kamere i solarnog panela na stub; 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija 1920 x 1080 @ 30fps; Osetljivst: Color: 0.004 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux sa IR; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m, Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm, Kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Trostruki stream; WDR funkcija:120dB; Ugrađen slot za microSD/SDHC/SDXC karticu kapaciteta do 256 GB; Funkcije; BLC, HLC, 3D DNR, Defog; Pametne funkcije: Prelazak preko zamišljene linije, upad u zonu, unošenje/iznošenje predmeta; Podržava funkciju kontrole baterije, IP67, DC12V; Ugrađen 4G modem: LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM. Uz korišćenje baterije DS-2FSCH30 od 30 Ah,u uslovima rada bez sunčeve svetlosti (kiša, sneg, tmurno...) ostvaruje se autonomija rada od 5 dana ukoliko je baterija 100% puna.	HikVision	DS-2XS6A25G0-I/CH20S40	€ 1,672
	 HIKVISION	136966	Baterija za Solarnu, stand alone kameru DS-2XS6A25G0-I/CH20S40, 10.8V,30Ah	HikVision	DS-2FSCH30	€ 768



DODACI						
NOSAČI ZA IP KAMERE						
	133992	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD10XXG0-I, DS-2CD20XXFWD-I, DS-2CD20XXG0(1)-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE76U1-ITMF, DS-2CE16XXX-IT3(F)(E)	HikVision	DS-1280ZJ-XS	€ 14	
	133993	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD2TXXG0(1)-I5, DS-2CD2TXXFWD-I5, DS-2CD4AXXX-IZS(P). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3(F)(E), DS-2CE78U8T-IT3, DS-2CE71XXX-PIRL(O), DS-2CE16XXX-(A)IT3Z(F)(E), DS-2CE19U1T-(A)IT3Z	HikVision	DS-1280ZJ-S	€ 23	
	134725	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD21xxFWD-IS, DS-2CD23x5FWD-I, DS-2CD23x2xx-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3Z(F)(E)	HikVision	DS-1280ZJ-M	€ 23	
	133468	Plastični kosi plafonski nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD21XXG0-I, DS-2CD11XXG0-I. Kompatibilan sa HD-TVI kamerama DS-2CE56XXX-VPIT(E)	HikVision	DS-1259ZJ	€ 6	
	133410	Razvodna kutija za smeštanje kablova za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD2TXXFWD-I5, DS-2CD2TXXG0-I5, DS-2TDXXX-7(10), DS-2CD4AXXX-IZS(P), DS-2CD16XXG0-I(Z)	HikVision	DS-1260ZJ	€ 16	
	132973	Plastični zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP modelima: DS-2CD21XXFWD-I(S), DS-2CD21XXG0-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-VPIT(E)	HikVision	DS-1258ZJ	€ 8	
	135164	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa kamerama: DS-2CE56D8T-IRS, DS-2CS54A1P(N)-IRS, DS-2CD25XXF(H)WD-I(W)(S), DS-2CD25XXG0-I(W)(S), DS-2CD35XXG0-IS	HikVision	DS-1272ZJ-120	€ 21	
	133444	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD17x1FWD-I, DS-2CE27xxF(WD)-I(Z)(S), DS-2CD17XXG0-I(Z)	HikVision	DS-1273ZJ-135	€ 23	
	135886	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD27XXG0-IZ(S)	HikVision	DS-1473ZJ-155	€ 36	
	136609	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD23X3G0-I(U), DS-2CD23x5F(H)WD-I	HikVision	DS-1280ZJ-DM8	€ 11	
	135970	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD27XXG1-IZ(S), DS-2CD27XXG2T-IZS	HikVision	DS-1280ZJ-DM55	€ 21	
	135402	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD11XXG0-I, DS-2CD21XXG0-I, DS-2CD21XXFWD-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-VPIT(E), DS-2CE57U8T-VPIT.	HikVision	DS-1280ZJ-DM18	€ 12	
	133896	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD17XXFWD-I(Z), DS-2CD27XXFWD-I(Z)(S), DS-2CD23XXG1-I	HikVision	DS-1280ZJ-DM21	€ 13	
	136300	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za flat dome i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD25XXFW(H)D-I(W)(S), DS-2CD25XXG0-I(W)(S)	HikVision	DS-1280ZJ-DM46	€ 16	
	134085	Adapter za ugradnju dome kamera u spušteni plafon. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD17x1FWD-I, DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD27xxF(WD)-I(Z)(S)	HikVision	DS-1227ZJ	€ 23	
	136172	Adapter za ugradnju dome kamera u spušteni plafon. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD27x3G0-IZS, DS-2CD27x5G0-IZS, DS-2CD27x5FWD-IZS	HikVision	DS-1227ZJ-DM37	€ 31	
	136153	Razvodna kutija za spoljašnju montažu kamere, 131x131x51 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje	SECTRON	BA-01	€ 3	



SECTRON

SECURITY & COMMUNICATION SYSTEMS

PROFESIONALNA SMART PRO 5 SERIJA IP KAMERA - HIKVISION

SMART PRO 5 SERIES



Profesionalna SMART PRO 5 Serija kamera je namenjena za aplikacije i projekte sa visokim zahtevima gde je neophodna kristalno čista slika u svim uslovima rada 24/7. Rezolucija kamera je 2,4,6,8 i 12 Mpix-ela. Potpuno novi dizajn, moderna kućišta za sve tipove kamera. U SMART PRO 5 seriji kamera je integrisana sva napredna tehnologija slike uz H.265+ kompresiju, mogućnost do 10 nezavisnih video stream-ova jednovremeno. Impresivna WDR funkcija sa 140dB WDR funkcijom (za 2 i 4 Mpix). Izuzetno visok framerate od 30-60 FPS. DARK FIGHTER i LIGHT FIGHTER tehnologija omogućava kameri u rad u izuzetno tamnim uslovima rada noću, kao i u izuzetno svetlim uslovima. Sva napredna analitika je implementirana u SMART PRO 5 kamerama, kao što je: Detekcija ljudi, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, promena scene, audio detekcija, defokus slike, brojanje objekata, defog kao i prepoznavanje tablica. **ZA DODATNE MODELE KAMERA SERIJE 5XXX MOLIMO VAS DA NAM SE OBRATITE.**

IP VIDEO NADZOR - HIKVISION SMART IPC SERIJA 5

	2 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA BOX kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@60fps , ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; 140 dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS, ; Audio ulaz/izlaz, Ugrađen mikrofon ; Alarm ulaz/izlaz:2/2; Ugrađen slot za microSD karticu (do 256 GB); RS-485, Analogni video izlaz; Podržava AUTO BACK FOCUS funkciju, Ugrađena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija, Pametne analitičke funkcije: Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma Napajanje: 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 11.6W. Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.	HikVision		iDS-2CD7026G0-AP	
	4 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA kupolna kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@60fps , ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 30m; 140 dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS, ; Audio ulaz/izlaz, Ugrađen mikrofon ; Alarm ulaz/izlaz:1/1; Ugrađen slot za microSD karticu (do 256 GB); Vandalootporna IK10 ; RS-485, Analogni video izlaz; Ugrađena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija, Pametne analitičke funkcije: Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma Napajanje: 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 12.5W. Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.	HikVision		iDS-2CD7146G0-Izs	
	2 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA kupolna kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@60fps , ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 30m; 140 dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS, ; Audio ulaz/izlaz, Dva ugrađena mikrofona ; Alarm ulaz/izlaz:1/1; Ugrađen slot za microSD karticu (do 256 GB); Vandalootporna IK10 ; RS-485, Analogni video izlaz; Ugrađena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija, Pametne analitičke funkcije: Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma Napajanje: 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 15W. Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.	HikVision		iDS-2CD7526G0-IzhSY	

IP VIDEO NADZOR - HIKVISION SMART IPC SERIJA 5	  HIKVISION	<p>2 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA bullet kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@60fps, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; Ugrađena Intelligentna IR rasveta dometa do 50m; 140 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz:2/2; Ugrađen slot za microSD karticu (do 256 GB); Vandalootporna IK10; RS-485, Analogni video izlaz; Ugrađena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unosa sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija, Pametne analitičke funkcije: Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma Napajanje: 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 16.8W. Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.</p>	 HikVision	iDS-2CD7A86G0-IZHSY	
2 Mpix ONVIF PAMETNA MREŽNA bullet kamera za spoljni montažu za prepoznavanje tablica, Prepoznavanje tablica na vozilima>98%, prepoznavanje smera kretanja vozila>96%; Senzor slike 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@60fps , ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm (opciono 8-32mm); Osetljivost: Color:0.002Lux/F1.2, BW:0Lux with IR; Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 predefinisanih i korisnički podešeni stream; Ugrađena Intelligentna IR rasveta dometa do 50m (sa objektivom 8-32mm, domet IR je 100m); Regulacija protoka kroz mrežu; 140 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, defog, EIS, ; Alarm ulaz/izlaz: 2/2; Ugrađen slot za micro SD karticu (do 256 GB); Ugrađen grejač; Vandalootporna IK10, vodootporna IP67; RS-485 port, Analogni video izlaz; Ugrađena analitika: Prepoznavanje tablica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unosa sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, defog funkcija, Napajanje: 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 18W; Radna i temperatura skladištenja (-40°C ~ 60°C)	 HikVision	iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(Y) (2.8-12mm)	€ 1,219		
	  HIKVISION	136761 137118	 HikVision		



TERMOVIZIJSKE KAMERE - HIKVISION						
TERMOMOVIZIJSKE KAMERE - HIKVISION		136155	<p>Bi-spektralna PTZ kamera (termalna + IP). Termalni senzor: rezolucija 384x288, fiksni objektiv 25mm, domet detekcije 1533m (vozila) i 500m (ljudi), domet prepoznavanja 383m (vozila) I 125m (ljudi), domet identifikacije 192m (vozila) I 63m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor, Termalna preciznost (Merni opseg): $\pm 8^{\circ}\text{C}$; opseg temperature (-20~150°C) (IP kamera): Full HD 2MP, 1/2.8" CMOS senzor, rezolucija 1920x1080@25fps; kompresija H.264/H.265 ili MJPEG; 32x optički zoom, ugrađena inteligentna IR rasveta do 100m; Audio i alarm I/O; slot za SD karticu (do 128 GB); Funkcije: SMART Tracking po termalnom senzoru; BLC, 3D DNR, Defog, ROI, EIS, IP66 zaštita; Ugrađena zaštita od udara groma; IP 66, Napajanje 24Vac</p>	HikVision	DS-2TD4237-25/V2	
			<p>Bi-spektralna BULLET kamera (termalna + IP). Termalni senzor: rezolucija 384x288, fiksni objektiv 35mm, domet detekcije 3157m (vozila) i 1029m (ljudi), domet identifikacije 395m (vozila) i 129m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor CMOS senzor, Termalna preciznost (Merni opseg): $\pm 8^{\circ}\text{C}$; opseg temperature (-20~150°C) (IP kamera): Full HD 4MP, rezolucija 2688x1520@25fps; fiksni objektiv 14.8mm, kompresija H.264/H.265/ MJPEG/; ugrađena inteligentna IR rasveta do 100m; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz:2/2; slot za SD karticu (do 256 GB); Funkcije: 120 dB WDR, AWB, 3D DNR; ROI, IP66 zaštita; Napajanje 24Vac/12Vdc ili PoE, Max 18W;</p>	HikVision	DS-2TD2637-35/QY	
			<p>Termalna fiksna BULLET kamera (Termalni senzor): rezolucija 160x120 (rezolucija izlazne slike 320 x 240), fiksni objektiv 3.1/6.2mm, domet detekcije 280/559m(vozila) i 91/182m (ljudi), domet identifikacije 35/70m (vozila) i 11/23m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor, Termalna preciznost (Merni opseg): $\pm 8^{\circ}\text{C}$; opseg temperature (-20~150°C). (IP kamera): Full HD 4MP, rezolucija 2688x1520@25fps; fiksni objektiv 4/8mm, kompresija H.265/H.264/ MJPEG/; ugrađena inteligentna IR rasveta dometa do 40m ; Audio I/O: 1/1 i alarm I/O:2/2; slot za SD karticu (do 256 GB); Set pametnih funkcija: Prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u označenu zonu u kadra, detekcija ulaza/izlaza u/iz zone; Funkcije: 120 dB WDR, 3D DNR, DDE; IP66 zaštita; Napajanje 12Vdc ili PoE, max 8W</p>	HikVision	DS-2TD2617-3/6/QA	€ 580
			<p>Termalna fiksna TURRET kamera (Termalni senzor): rezolucija 160x120 (rezolucija izlazne slike 320 x 240), fiksni objektiv 1.8/3.1/6.2mm, domet detekcije 162/280/559m(vozila) i 53/91/182m (ljudi), domet identifikacije 20/35/70m (vozila) i 7/11/23m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor, Termalna preciznost (Merni opseg): $\pm 8^{\circ}\text{C}$; opseg temperature (-20~150°C). (IP kamera): Full HD 4MP, rezolucija 2688x1520@25fps; fiksni objektiv 2.1/4/8mm, kompresija H.265/H.264/ MJPEG/; ugrađena inteligentna IR rasveta dometa do 15m ; Audio I/O: 1/1 i alarm I/O:1/1; slot za SD karticu (do 256 GB); Set pametnih funkcija: Prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u označenu zonu u kadra, detekcija ulaza/izlaza u/iz zone; Funkcije: 120 dB WDR, 3D DNR, DDE; IP66 zaštita; Napajanje 12Vdc ili PoE, max 6.5W</p>	HikVision	DS-2TD1217-2/3/6/QA	€ 580



PANORAMNE KAMERE - HIKVISION						
FISHEYE KAMERE - HIKVISION						
 6 MP PANORAMNA FISH-EYE ONVIF kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3072x2048@25fps ; Ugao pokrivanja: 180° zidna montaža, 360° plafonska i stona montaža; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 1.27mm@F2.6; Osetljivost: kolor 0.047lux@F2.6, BW 0.0047lux@F2.6, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, DEFOG; IR rasveta dometa do 15m (3 nezavisne LED diode, sa zasebnom kontrolom); Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Verzija (V) - za spoljnu montažu IP67, IK10, verzija (S) - Alarm I/O, Audio I/O; Napajanje 12Vdc/PoE, max 12W	136526		HikVision	DS-2CD6365G0E-I(V)(S)		
 Nosač za plafonsku montažu fish-eye kamere. Kompatibilan sa fish-eye kamerama: DS-2CD6362F-I(V)(S), DS-2CD6332FWD-I(V)(S), DS-2CD63C2F-I(V)(S), DS-2CD6365G0E-I(V)(S), DS-2CD6365G0-I(V)(S), DS-2CD63C5G0E-I(V)(S), DS-2CD63C5G0-I(V)(S)	136620		HikVision	DS-1271ZJ-DM25	€ 43	
PanoVu PTZ Fisheye  32 MP PANORAMNA FISH-EYE KAMERA + PTZ KAMERA Panoramna kamera: Osam IP kamera rezolucije 4MP sa 1/1.8" Progressive CMOS senzorom koje kreiraju max rezoluciju panoramne kamere 2x 5520x 2400@25fps ; Horizontalni ugao gledanja 360°(2x180°), vertikalni 85°; Osetljivost 0.0005Lux@(F1.6,AGC ON)(Color), 0.0001Lux@(F1.6,AGC ON)(B/W); PTZ kamera: 1/1.8" progressive CMOS; Rezolucije 2560 x 1440@25fps ; Osetljivost Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON); Optički zum 40x , digitalni 16x; Ugrađena IR rasveta dometa do 250m; Kompresija: H.265+/ H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG/ MPEG4 Funkcije: True WDR, HLC BLC, EIS, 3D DNR, Optical Defog, Regional Focus, Regional Exposure; slot za SD karticu do 256GB; 7/2 alarm I/O; audio I/O; IP66 zaštita; Ugrađena zaštita od udara groma; Napajanje 36Vdc/ 150W, težina približno 18kg		 HikVision	DS-2DP3236ZIXS-D/440 (F0) (P4)			
ATM KAMERE						
 Pin-hole kamera za bankomate rezolucije 2 MP , 1/2.8" Progressive CMOS senzor, Osetljivost: kolor 0.005Lux/F1.2 (AGC on) i BW 0.0001 Lux, Ugrađen slot za micro SD kartice (do 128 GB), Rezolucija 1920x1080/25fps , Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm ili 3.7mm/F2.5 (Pinhole verzija), objekiv 2.8mm, 4mm ili 6mm/F.0 (Board verzija), Kompresija H.265/H.264/ MJPEG, tri nezavisna stream-ova, WDR funkcija 120dB , Funkcije ROI, 3D DNR, BLC, Audio ulaz/izlaz, Alarmni ulaz/izlaz, Napajanje 12Vdc/PoE, 3.5W	134390		HikVision	DS-2CD6425G1-10/20/30	€ 557	



IP MEGAPIXELNE PTZ KAMERE - HIKVISION						
IP PTZ KAMERE - HIKVISION		136515	4 MP PTZ kamera sa IR rasvetom sa urađenim wi-fi modulom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.5 (color), 0.001lux@F1.5 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 4x optički / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, AGC ; Audio I/O + integriran mikrofon i zvučnik za dvosmernu komunikaciju; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Domet IR 50m ; Radna temperatura -30°C~+60°C; Za spoljašnju montažu; IP66, IK10; Ugrađena zaštita od udara groma; Napajanje 12Vdc/PoE (802.3at)/19W	HikVision	DS-2DE3A404IW-DE/W	€ 367
		136663 136879	2 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 25x optički / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: BLC, HLC, 3D DNR, AGC, Defog, EIS; Alarm I/O:1/1; Audio I/O:1/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Domet IR 100m; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66; Ugrađena zaštita od udara groma; Napajanje 12Vdc/PoE (802.3at)/24W; Sa kamerom je uključeno napajanje 12Vdc i zidni nosač DS-1618ZJ.	HikVision	DS-2DE4225IW-DE(S6)(T5)	€ 613
		137126	2 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija:H.265+/H.265/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 32x optički / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Funkcije: WDR (120dB), BLC, HLC, EIS, 3D DNR, AGC, Digital Defog; Audio I/O: 1/1; Alarm I/O: 2/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Domet IR 200m; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66, IK10; Ugrađena zaštita od udara groma; Napajanje 24Vac/42W	HikVision	DS-2DE7A232IW-AEB(T5)	€ 1,015
		136338	Zidni nosač za HikVision Mini-PTZ kamere	HikVision	DS-1294ZJ-PT	€ 18
		133701	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere	HikVision	DS-1602ZJ	€ 23
		135254	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom	HikVision	DS-1604ZJ-BOX	€ 76
		134472	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za stub	HikVision	DS-1602ZJ-Pole	€ 38
		134471	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za ugao	HikVision	DS-1602ZJ-Corner	€ 30
		135877	Univerzalni adaptivni nosač za montažu kamere na stub; pogodno za stubove širine 67~127mm	HikVision	DS-1275ZJ	€ 23

Napomena: Nosač i transformator za napajanje PTZ kamera ne dolaze u kompletu sa kamerom



DEEP LEARNING SERIJA - IP MEGAPIXELNE KAMERE - HIKVISION

Deep learning serija HiKvision pruža klijentima mogućnost korišćenja najnaprednije analitike.

Prepoznavanje lica: Sve deep learning kamere 7xxx serije, podržavaju prepoznavanje lica izuzev modela sa oznakom /P i /S.

Kamere rade po principu veštacke inteligencije, kamere uče i daju informacije kao što su: Prepoznavanje lica, prepoznavanje boja, brojanje ljudi, brojanje vozila, prepoznavanje pola, prpoznavanje uzrasta (godina), prepoznavanje vozila, prepoznavanje incidenta, praćenje redova....Posebna grupa proizvoda deep learning tehnologije se koristi za video nadzor javnog saobraćaja, ulica, prekršaja, prolaska kroz crveno svetlo, prekoračenja brzine. Za više informacija pozovite SECTRON

DEEP LEARNING SERIJA KAMERA	DEEP LEARNING SERIJA - IP MEGAPIXELNE KAMERE - HIKVISION				
	Model	Opis	Proizvođač	Analitičke funkcije	
 HIKVISION	136068	DEEP IN VIEW serija kamera za brojanje ljudi , Dva sočiva, podržava brojanje ljudi: ulazak/izlazak/prolazak; Rezolucija: 1920×1080 @25fps, Podržava H.265+/H.265/H.264/ MJPEG kompresiju. On-board storage 300 MB, ANR, Video tampering, alarmni ulaz/izlaz, ugrađeni mikrofon, audio I/O: 1/1, Radna temperatura -30°C~+65°C, napajanje DC 12 ± 20%V&PoE/8.3W. Kamera se instalira na određenoj visini po uputstvo proizvođača za maksimalnu preciznost. Verzija (-V) za spoljni montažu.	HikVision	PEOPLE COUNTING DS-2CD6825G0-C-I(V)S (2.0mm) DeepinView	
 HIKVISION	136678	12 MP HEAT MAP PANORAMNA FISH-EYE ONVIF kamera; Pametne analitičke funkcije: Podrska za heat map na bazi Deep learning algoritma - Grafički opis poseta (izračunato prema broju ljudi ili prema vremenu zadržavanja) u zadatom području. Dostupne su dve varijante Heat map izveštaja. Senzor 1/1.7" progressive scan CMOS; Rezolucija: 4000x3072@20fps ; Ugao pokrivanja: 360° panorama pogled; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 1.29mm@F2.2 (Immervision optika); Osetljivost: kolor 0.047lux@F2.6, BW 0.0047lux@F2.6, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, DEFOG; IR rasveta dometa do 15m (3 nezavisne LED diode, sa zasebnom kontrolom); Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Verzija (V) - za spoljnju montažu IP67, IK10, verzija (S) - Alarm I/O, Audio I/O; Napajanje 12Vdc/PoE, max 12W	HikVision	HEAT MAP DS-2CD63C5G0-IVS (1.29mm) DeepinView	
 HIKVISION	136679	DEEP IN VIEW kamera za snimanje, detektovanje i beleženje određenih ciljeva: Ljudi, ljudskih lica i vozila u 4MP rezoluciji. 2 Kamere: jedna fiksna 4MP i druga PTZ 4MP (4X optički zoom, 16X digitalni zoom); Ugradeni fiksni objektivi 6mm (Fiksna kamera) + 13-52mm (PTZ kamera). Ugrađena dodatna LED raveta dometa do 40 metara, Daljina detekcije: Ljudsko telo 40m, lice do 30m, vozila do 15m; Alarm/Audio I/O; IP 66 za spoljni montažu, Napajanje 36Vdc max 60W	HikVision	TARGET CAPTURE iDS-2PT9A144MXS-D/T2(1352/6) DeepinView	



NVR SNIMAČI HIKVISION - KOMPATIBILNI SA ONVIF KAMERAMA						
4-kanalni NVR uređaji						
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	134902	NOVI 4 kanalni NVR , Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; Uzlažni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps ; Mesto za 1 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7604NI-K1	€ 162	
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	134425	NOVI 4 kanalni NVR , Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; Uzlažni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps ; Mesto za 1 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen 4-portni PoE switch ; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7604NI-K1/4P	€ 238	
8-kanalni NVR uređaji						
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	134933	NOVI 8 kanalni NVR , Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Komprresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Uzlažni/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps ; Mesto za 2 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7608NI-K2	€ 242	
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135128	8 kanalni NVR , Maksimalna rezolucija snimanja 8 MP; Komprresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Uzlažno/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps ; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 6 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 8-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 120W); 1Gbit LAN; Alarmni ulaz/izlaz: 4/1; Audio I/O; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7608NI-K2/8P	€ 399	
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	134287	8 kanalni NVR , Maksimalna rezolucija snimanja 12 MP (>4K) ; Snimanje do 8 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Komprresija H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; Uzlažni/Izlazni saobraćaj = 80/256 Mbps ; Mesto za do 2 SATA HDD (svaki do 6 TB); 1x USB2.0, 1x USB3.0; HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; Audio ulaz/izlaz; 1Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7608NI-I2	€ 470	
16-kanalni NVR uređaji						
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	134903	NOVI 16 kanalni NVR , Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Komprresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Uzlažni/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps ; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7616NI-K2	€ 276	
H.265 <small>High Efficiency Video Coding</small>	135129	NOVI 16 kanalni NVR , Maksimalna rezolucija snimanja 8 MP; Komprresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Uzlažni/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps ; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 6 TB), 2 USB porta (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 16-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 200W); 1Gbit LAN; Alarmni ulaz/izlaz: 4/1; Audio I/O; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7616NI-K2/16P	€ 546	



NVR UREĐAJI - HIKVISION	H.265 High Efficiency Video Coding	134175	16 kanalni NVR , Maksimalna rezolucija snimanja 12 MP (>4K); Snimanje do 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/256 Mbps ; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 8 TB); 1x USB2.0, 1x USB3.0; HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; Audio ulaz/izlaz; 1Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7616NI-I2	€ 555	
	H.265 High Efficiency Video Coding	136631	16 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam) do 4 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanje i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica na 4 kanala i 1 kanal za unošenje lica u bazu podataka (kamera max do 8 MP); Podrska za POS integraciju; Maksimalna rezolucija snimanja 12 MP (i jedan kanal do 32 MP za panoramne kamere); Reprodukcija od 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/256 Mbps; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 10 TB); 1x USB2.0, 1x USB3.0; HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; Audio ulaz/izlaz; 1Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7616NXI-I2/S AcuSense 	€ 552	
	32-kanalni NVR uređaji						
	H.265 High Efficiency Video Coding	134904	32 kanalni NVR , Maksimalna rezolucija snimanja 12 MP ; Kompresija H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 256/256 Mbps ; 2 USB porta; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 8 TB); HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmnih ulaza/1 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaz; 1Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7632NI-I2 	€ 728	
	H.265 High Efficiency Video Coding	134427	32 kanalni NVR , Maksimalna rezolucija snimanja po kanalu je 12 MP ; Snimanje do 32 IP kamere; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 256/256 Mbps ; 3 USB porta; Mesto za do 4 SATA HDD (Svaki do 8 TB); HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 16 alarmnih ulaza/4 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaza; 2x Gbit LAN; RS-232, RS-485; Rackmount 1.5U, 19"; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7732NI-I4 	€ 1,029	
	H.265 High Efficiency Video Coding	133975	32-kanalni profesionalni NVR , Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP ; Snimanje do 32 IP kamere u Full HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/256 Mbps ; 3 USB porta; eSATA port; Mesto za do 8 SATA HDD (Svaki do 10 TB); RAID 0/1/5/10; Mogućnost ugrađivanja DVR-RW; Video izlazi: HDMI1 (4k rezolucija 3840x2160), HDMI2 (Full HD 1920x1080) , VGA1 (2k rezolucija 2560x1440), VGA2 (Full HD 1920x1080); 16 alarmnih ulaza/2 izlaza; 1 audio ulaz/ 2 izlaza; 2x Gbit LAN; RS-232, RS-485; Rackmount 2U, 19"; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-9632NI-I8 	NA ZAHTEV 	
	H.265 High Efficiency Video Coding		Nova platforma NVR uređaja sa podrškom za 64/128/256 IP kanala; Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Ukupni Ulazni saobraćaj do 640Mbps, Izlazni do 400Mbps; Video izlazi: 2x HDMI, 1x VGA; Prostor za 16x SATA HDD (Svaki do 10 TB); RAID 0/1/5/10; 16 alarmnih ulaza/ 8 izlaza; 4x USB; RS-232, RS-485; 4x 1Gb Ethernet; 4x 1Gb optički interfejs; Rackmount 3U, 19"	HikVision	DS-9664/96128/96256N I-I16/(H)/(I)	NA ZAHTEV 	



MREŽNE TASTATURE	 HIKVISION	135265	Nova mrežna tastatura za LCD ekranom (128 x 64 pixela), 4-smerni Joystick za upravljanje PTZ kamerama, kontrola DVR/NVR, video matričnog zida, kontrola do 1.000 različitih uređaja; Serijski interfejs : 1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485 portovi. U kompletu sa napajnjim blokom 12 Vdc.	HikVision	DS-1200KI	€ 428
SOFTWARE HIKVISION	 HIKVISION	132194	Nova inovativna tastatura za 7" TFT touch ekranom, 3-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, upravljanje sa do 256 DVR/IP kamera/PTZ kamera menadžment, dekodovanje i pregled direktno na tastaturi do 1 kanala u rezoluciji HD1080p, USB 2.0 port za arhiviranje dela video zapisa	HikVision	DS-1100KI	€ 1,233
SOFTWARE HIKVISION	 HIKVISION	135968	Nova mrežna tastatura sa odvojivim 10.1" TFT touch ekranom, 4-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, DVR/NVR/IP kamerama, Android 4.4, RJ45 mrežni priključak i wifi konekcija, dva USB 2.0 porta, jedan HDMI i DVI port, napajanje 12V DC/ POE do 15W.	HikVision	DS-1600KI	€ 1,421
SOFTWARE HIKVISION	 HIKVISION		Software za centralni video nadzor za SVE uređaje HikVision (DVR, hibrdini DVR, HD-TVI DVR, IP kamere, NVR PC DVR ploče). Podržava do 256 uređaja i do 256 kanala, gledanje "žive" slike sa do 64 kamere na jednom ekranu, podržava četiri VGA monitora (funkcija Triple Monitor), dodatne funkcije: mogućnost exportovanja video informacije ka više različitih uređaja, centralni prijem i obrada alarmnih signala sa svih povezanih uređaja, sinhronizovan pregled snimka sa do 16 kamera jednovremeno preko mreže, podrška za USB joystick, podrška za unošenje MAPE sa tačnim rasporedom kamera na objektu, E-MAP funkcija, Alarm LOG-ovi sa snimljenom alarmnom slikom, funkcija "POP-UP prozora pri alarmnoj situaciji.....	HikVision	iVMS-4200	BESPLATNO
SOFTWARE HIKVISION	 HIKVISION		Hik-Connect aplikacija za mobilne uređaje (za Android , iOS) predviđena da radi sa HikVision DVR, NVR, IP kamerama koji podržavaju Cloud P2P funkciju. Omogućava pristup HikVision uređajima preko Internet-a. Osim pregleda kamera uživo, moguće je pregled snimljenog materijala kao i dobijanje informacija o alarmnim situacijama.	HikVision	Hik-Connect 	BESPLATNO
SOFTWARE HIKVISION	 HIKVISION		HIK CENTRAL je inteligentni CMS software koji je jednostavan za korišćenje a predstavlja visoko pouzdanu i moćnu platformu za sistem bezbednosti, centralizovanu kontrolu za alarm, video analitiku i otvorenost za integraciju. Omogućava centralizovano dodavanje i upravljanje velikog broja uređaja, pregled uživo ili snimljenog materijala, pametnu pretragu, alarmne funkcije, PTZ funkcije. Sistem je modularan i lako proširiv u zavisnosti od vašeg posla i potreba poput: funkcije brojanja ljudi, heat map, funkcija prepoznavanja registarskih tablica...	HikVision	HIK CENTRAL	NA ZAHTEV



AKTIVNA OPREMA - Switch-evi i PoE Switch-evi

PoE Switch-evi - 4 i 8 porta - Hikvision						
PoE SWITCH - HIKVISION		137473	4-portni PoE Switch+2x Uplink, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 6 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 4 PoE Porta (Port 1 ~ Port 4), Total PoE budžet 35W; CCTV mode - povećan domet do 300m	Hikvision	DS-3E0106P-E/M	€ 54
		137472	4-portni PoE Switch+2x Uplink (Prvi port 10/100 Mbps Hi-PoE (60W), 3 x 10/100 Mbps PoE i 2x Uplink 10/100 Mbps RJ45), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 6 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 4 PoE Porta (Port 1 ~ Port 4), Total PoE budžet 60W; CCTV mode - povećan domet do 300m	Hikvision	DS-3E0106HP-E	€ 65
		137460	8-portni PoE Switch+1x Uplink, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 9 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 8 PoE Porta (Port 1 ~ Port 8), Total PoE budžet 60W; CCTV mode - povećan domet do 300m	Hikvision	DS-3E0109P-E/M	€ 82
		137461	8-portni PoE Switch+2x Uplink (Prvi port 10/100 Mbps Hi-PoE(90W), 7 x 10/100 Mbps PoE i 2x Uplink 10/100/1000 Mbps RJ45), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 8 x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000 Fast Ethernet RJ45 portova, 8 PoE Porta (Port 1 ~ Port 8), Total PoE budžet 110W; CCTV mode - povećan domet do 300m	Hikvision	DS-3E0310HP-E	€ 140
PoE Switch-evi - 4 i 8 porta - Utepo						
PoE SWITCH - UTEPO		134145	4-portni PoE Switch+2x Uplink, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 6 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 4 PoE Porta (Port 1 ~ Port 4), Total PoE budžet 60W; CCTV mode - povećan domet do 250m	UTEPO	UTP3-SW04-TP60	€ 69
		135653	8-portni PoE Switch+2x Uplink, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 8 PoE Porta (Port 1 ~ Port 8), Total PoE budžet 120W; CCTV mode - povećan domet do 250m	UTEPO	UTP3-SW08-TP120-A1	€ 147
PoE Switch-evi - 16 i 24 porta - Hikvision						
PoE SWITCH - HIKVISION		137454	16-portni PoE Switch+2x Uplink (2x RJ45 10/100/1000 Combo interfejs, 2x 10/100/1000 Gb interfejs), 16 x 10/100 Mbps PoE i 2x Combo Uplink 10/100/1000 Mbps (RJ45+SFP), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 16 x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000 Fast Ethernet RJ45 portova, 16 PoE Porta (Port 1 ~ Port 16), Total PoE budžet 230W; CCTV mode - povećan domet do 300m Podržava sledeće Hikvision Tehnologije: Vizuelna kontrola tologije mreže, Praćenje statusa mreže, Notifikacija alarmnih stanja uređaja,	Hikvision	DS-3E1318P-EI	€ 299
		136942	24-portni PoE Switch+2x Uplink(1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP 10/100/1000 Mbps interfejs), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 24 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova + 2x 10/100/1000Mbps (RJ45+SFP), 24 PoE Porta (Port 1 ~ Port 24), Total PoE budžet 230W; CCTV mode - povećan domet do 300m	Hikvision	DS-3E0326P-E/M	€ 327
		137453	24-portni PoE Switch+2x 10/100/1000 Combo Uplink (2x RJ45 10/100/1000 interfejs, 2x 10/100/1000 Gb interfejs), 24 x 10/100 Mbps PoE i 2x Combo Uplink 10/100/1000 Mbps (RJ45+SFP), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 24 x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000 Fast Ethernet RJ45 portova, 24 PoE Porta (Port 1 ~ Port 24), Total PoE budžet 370W; CCTV mode - povećan domet do 300m Podržava sledeće Hikvision Tehnologije: Vizuelna kontrola tologije mreže, Praćenje statusa mreže, Notifikacija alarmnih stanja uređaja,	Hikvision	DS-3E1326P-SI (V2)	€ 395



PoE Switch-evi - 16 i 24 porta - Utepo						
PoE SWITCH - UTEPO	134406	16-portni L2 upravljeni POE switch + 4x Uplink (2x Copper, 2 x SFP slots); IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE) Standard; 16x 10/100Mbps PoE Fast Ethernet RJ45 Porta (Port 1 ~ Port 16); 4x Gigabit Uplink sa 2x SFP slotom; Podržava PoE napajanje maksimalno do 30W za svaki port; Total Power Budžet 250W, Standardna Rack mount instalacija.	UTEPO	UTP7216E-POE-L2	€ 441	
	137416	24-portni ekonomični POE upravljeni switch + 3x Uplink (2x Copper, 1 x SFP slots); IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE) Standard; 24x 10/100Mbps PoE Fast Ethernet RJ45 Porta (Port 1 ~ Port 24); 3x Gigabit Uplink sa 1x SFP slotom; Podržava PoE napajanje maksimalno do 30W za svaki port; Total Power Budžet 390W, Standardna Rack mount instalacija.	UTEPO	UTP3226TS-PSB	€ 404	
	134148	24-portni L2 upravljeni POE switch + 4x Uplink (2x Copper, 2 x SFP slots); IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE) Standard; 24x 10/100Mbps PoE Fast Ethernet RJ45 Porta (Port 1 ~ Port 24); 4x Gigabit Uplink sa 2x SFP slotom; Podržava PoE napajanje maksimalno do 30W za svaki port; Total Power Budžet 390W, Standardna Rack mount instalacija.	UTEPO	UTP7224E-POE-L2	€ 495	
Switch-evi - 4,8 i 24 porta - UTEPO						
AKTIVNA OPREMA - UTEPO	136319	5 portni switch - 5*10/100/1000 Base TX ethernet portova, 6KV zaštita od udara groma. Podrška za zidnu ili stonu montažu. Standardi: CE, FCC, RoHS	UTEPO	SG5-M	€ 33	
	135869	8 portni switch - 8*10/100-1000 Base TX ethernet portova, 6KV zaštita od udara groma. Podrška za zidnu ili stonu montažu. Standardi: CE, FCC, RoHS	UTEPO	SG8-M	€ 48	
	135700	24 portni Gigabitni switch - 24*10/100/1000Base-T RJ45 portova, 6KV zaštita od udara groma. 13" kućište za stonu ili instalaciju u RACK	UTEPO	SG24-M	€ 136	
POE i mrežni dodaci - UTEPO						
OBJEKTIVI	135668	Gigabitni PoE Injector sa adapterom za napajanje, sa 1 x 10/100/1000 Mbps Mrežnim portom, Snaga 60W, dužina trase 100m, ugrađena 6KV zaštita od udara groma. Rešenje za napajanje IP PTZ PoE/Hi-PoE kamera	UTEPO	UTP7201GE-PSE60	€ 50	
	135701	PoE Repeater koji se napaja sa PoE switcha i proizvodi trazu DATA + PoE u IP sistemima za dodatnih 100m. Kaskadna veza do 3 ovakva uređaja može proizvesti DATA i POE trazu do 400 metara maksimalno. PoE snaga ako se uređaj napaja sa PoE switcha koji ima 30W po portu: na 100m = 20.86W, na 200m = 16.03W, na 300m = 10.26W i na 400m = 7.5W. Uredaj ima 2 magneta za postavljanje na metalno kućište switcha, mogućnost montaže na zid i mogućnost međusobnog povezivanja.	UTEPO	UTP3-VER01-POE	€ 38	
	135837	Medija konvertor, industrijski nivo, prelaz sa 10/100/1000 BASE-T na 1000 BASE-X SFP	UTEPO	UOF7201GE	€ 58	
	135505	Multimode SFP modul, Dual fiber, 1.25Gbps bandwith, domet 550 metara, SFP socket LP/PC, 850 nm	UTEPO	SFP-1.25G-550M	€ 19	
	135504	Singlemode SFP modul, Dual fiber, 1.25Gbps bandwith, domet 20Km, SFP socket LC/PC	UTEPO	SFP-1.25G-20KM	€ 25	
	136321	Gigabitni SFP modul sa bakarnim RJ45 konektorom	UTEPO	SFP-T	€ 36	
MEGAPIXELNI OBJEKТИVI SA AUTOMATSKOM BLENDOM (Auto Iris)						
OBJEKTIVI	136028	Megapikselski (4 MP) varifokalni objektiv sa automatskom blendom (DC) 1/2.8", 2.7-13mm (103.0°~25.6°), F=1.2-C, IR kompatibilan, pogodan za IP box kamere	HikVision	TV2713D-4(6)MPIR	€ 83	



SOFTWARE ZA IP VIDEO NADZOR						
PROFESSIONALNI SOFTWARE ZA IP VIDEO NADZOR - MILESTONE (DANSKA)						
IP SOFTWARE MILESTONE	XProtect® Essential+	Besplatna software-ska platforma za instalaciju na jedan PC server. Podrška za prikaz i snimanje do 8 kamera/kanala. Broj servera za snimanje je jedan. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, E-map funkcija, Beleženje događaja u sistemu, detekcija pokreta. Pristup serveru putem Smart clinta i web clinta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona. Preuzimanje besplatne Xprotect Essential + aplikacije sa web adresi: https://www.milestonesys.com/solutions/platform/video-management-software/xprotect-essential/	Milestone	Xprotect Essential+	BESPLATNO	
	XProtect® Express+	Software-ska platforma za instalaciju na jedan PC server. Podrška za prikaz i snimanje do 48 kamera/kanala. Broj servera za snimanje je jedan. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, E-map funkcija, Kontrola alarmnih događaja, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, detakcija pokreta, opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Pristup serveru putem Smart clinta i web clinta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.		Milestone	XPEPLUSBL	NA ZAHTEV
	XProtect® Professional+	XProtect Express + - Bazna licenca		Milestone	XPEPLUSDL	NA ZAHTEV
	XProtect® Professional+	XProtect Express + - Licenca za kameru		Milestone	XPPPLUSDL	NA ZAHTEV
	XProtect® Professional+	Software-ska platforma za instalaciju na više PC servera. Podrška za prikaz i snimanje neograničenog broja kamera/kanala. Neograničen broj servera za snimanje. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, E-map funkcija, Kontrola alarmnih događaja, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, detakcija pokreta, opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Pristup serveru putem Smart clinta i web clinta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.				NA ZAHTEV
	XProtect® Expert	XProtect Professional + - Bazna licenca		Milestone	XPPPLUSBL	NA ZAHTEV
	XProtect® Expert	XProtect Professional + - Licenca za kameru		Milestone	XPPPLUSDL	NA ZAHTEV
	XProtect® Corporate	Software-ska platforma za instalaciju na više PC servera. Podrška za prikaz i snimanje neograničenog broja kamera/kanala. Neograničen broj servera za snimanje. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, Smart-map podrška, Enkripcija i digitalni potpis u okviru snimaka, Kontrola alarmnih događaja, Failover podrška za server za snimanje, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, Opciono modul za video zid, detakcija pokreta. Hardware-ska podrška za akceleraciju pri detekciji pokreta (NVIDIA), opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Opcija za Milestone Interconnect. Pristup serveru putem Smart clinta i web clinta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.				NA ZAHTEV
	XProtect® Corporate	XProtect Expert - Bazna licenca		Milestone	XPETBL	NA ZAHTEV
	XProtect® Corporate	XProtect Expert - Licenca za kameru		Milestone	XPETDL	NA ZAHTEV
	XProtect® Corporate	Software-ska platforma za instalaciju na više PC servera. Podrška za prikaz i snimanje neograničenog broja kamera/kanala. Neograničen broj servera za snimanje. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, Smart-map podrška, Enkripcija i digitalni potpis u okviru snimaka, Kontrola alarmnih događaja, Failover podrška za server za snimanje, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, uključen software-ski modul za video zid, detakcija pokreta. Hardware-ska podrška za akceleraciju pri detekciji pokreta (NVIDIA), opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Opcija za Milestone Interconnect. Pristup serveru putem Smart clinta i web clinta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.				NA ZAHTEV
	XProtect® Corporate	XProtect Corporate - Bazna licenca		Milestone	XPCOBT	NA ZAHTEV
	XProtect® Corporate	XProtect Corporate - Licenca za kameru		Milestone	XPCODL	NA ZAHTEV

Napomena: Oprema označena * će biti na stanju do isteka zaliha